

WERKSTATT JOURNAL

Ausgabe Dezember 2024

Gültig vom 01. bis 31. 12. 2024



Kleck Flügeltürschrank, RAL7035/5010

- Abschließbarer Flügeltürschrank
- Robuster Stahlkorpus mit Pulverbeschichtung, Wandstärke ca. 0,7 mm
- 4 höhenverstellbare Fachböden mit 50 kg Traglast
- Vorrichtung zur sicheren Wandbefestigung
- Montierte Lieferung

Art.-Nr. FLC.19/N 7035/5010

Technische Daten

Höhe: 195 cm
Breite: 92 cm
Tiefe: 42 cm
Farbe der Türen: RAL 5010
Farbe Korpus: RAL 7035
Gewicht: 56,5 kg



A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0
Telefax: 0511 5108-134 · E-Mail: info@heil-kfzteile.de · Internet: www.heil-kfzteile.de



Für gewerbliche Kunden aus Industrie und Kfz-Service • Alle Preise in Euro, freibleibend zzgl. der gesetzlichen MwSt. (zzgl. Fracht, Montage) • Gültig vom 01. 12. bis 31. 12. 2024
Irrtümer, Abverkauf, technische Änderungen vorbehalten • OE Vergl.-Nr. dienen nur zu Vergleichszwecken • Abbildungen können abweichen • Alle Aktionen solange Vorrat reicht

CRC BRAKLEEN PRO Bremsenreiniger

60 l Fass
Art.-Nr. 327 88 CRC



BRAKLEEN
– „Der Ergiebige“
Er ist der einzigartige
Bremsenreiniger mit
Mehrkomponenten-
formel – millionenfach
bewährt.

Technische Daten
Gebeart: Fass
Gebindegröße: 60 Liter



meinLager

CRC WIPES PRO, MULTI 6

Art.-Nr. 12006 CRC

Universelle Reinigungstücher



Technische Daten
Anzahl Tücher: 100 Stk
Verpackungseinheit: Eimer



meinLager



500 ml Dose
Art.-Nr. 5171 LM

LIQUI MOLY Dieselpartikel- filter Spülung

Zur Spülung von Pkw-Dieselpartikel-
filtern (DPF/FAP) nach der Reinigung
mit Pro-Line Dieselpartikelreiner
im eingebauten Zustand.
Spült den vom Reiniger gelösten Ruß
ab und verteilt diesen im Dieselpartikel-
filter, so dass der über eine normale
Regeneration abgebrannt werden kann.
Der Reiniger wird durch die Spülung
neutralisiert. Durch die regelmäßige
Reinigung in Kombination mit der
Spülung können teure Reparaturen
vermieden werden.



meinLager

Technische Daten
Gebeart: Kunststoffdose
Gebindegröße: 0,5 Liter

LIQUI MOLY Top Tec ATF 1900

20 l Kanister
Art.-Nr. 3649 LM

Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis ausge-
wählter Grundöle und modernster, leistungsstarker Additivkomponenten.
Die abgesenkte Viskosität trägt zur Verbrauchsreduzierung sowie zur Erhö-
hung des Wirkungsgrades bei. Durch die hervorragende Reibwertstabilität
werden verlängerte Ölwechselintervalle ermöglicht. Entwickelt für
Mercedes-Benz 7-Gang-Automatikgetriebe des Typs 722.9 sowie 724.2
(Hybrid).



LIQUI MOLY
empfiehlt dieses
Produkt zusätz-
lich für Fahrzeu-
ge bzw. Aggre-
gate, für die fol-
gende Spezifika-
tionen oder Ori-
ginalersatzteil-
nummern gefor-
dert werden:
MB 236.15



meinLager

Mitan AdBlue 32,5 % Harnstofflösung

60 l Kanister
Art.-Nr. ECO AdBlue 60L



Einsatzhinweise:

- Die SCR-Technologie wird zur Implementierung der Abgasstufen EURO 4, 5 und EURO 6 eingesetzt, um ein zukunftssicheres Antriebskonzept bzgl. Wirtschaftlichkeit, Leistung und Umweltverträglichkeit anzubieten.
- ALPINE AdBlue® ist in verschlossenen Behältnissen bei Lagertemperaturen von max. 30 °C (durchschnittlich 20 °C) bis zu 24 Monaten haltbar.

Technische Daten

Gebindeart: Kanister
Gebindegröße: 60 Liter
Typ: AdBlue



MTS Putzpapiere

Art.-Nr. 65.5348



3-lagig – geklebt, nassstark und voluminös, lösemittelbeständig

Technische Daten

Farbe: blau
Anzahl Lagen: 3
Anzahl Blätter: 1000 Stk
VPE: 1 = 2 Rollen
Rollenlänge: 360 m
Rollen-Ø: 22 cm



Technische Daten

Farbe: blau
Anzahl Lagen: 3
Anzahl Blätter: 500 Stk
Länge Einzelblatt: 36 cm
Breite Einzelblatt: 38 cm
VPE: 1 = 2 Rollen
Rollenlänge: 180 m

Art.-Nr. 53470000

Nilfisk Hochdruckreiniger, Warmwasser

Geeignet für den täglichen Einsatz bis zu 6 Stunden bei schweren Reinigungsaufgaben.



Art.-Nr. 107146912 NIL

Technische Daten

Anschlussleistung: 7,2 kW
Druck: 200 bar
Gewicht: 137 kg
Spannung: 400 V
Fördermenge (l/h): 1050



KÄRCHER Nass-/Trockensauger

NT 30/1 Me Classic Edition

- Easy-Service-Konzept
- starke Saugleistung
- Patronenfilter oder Permanent-Filterkorb

Der NT 30/1 Me Classic überzeugt als handlicher und robuster Nass-/Trockensauger.

Das 1500-W-Gerät präsentiert sich mit 30-Liter-Behälter und entfernt Verschmutzungen unterschiedlicher Art.



Art.-Nr. 1.428-568

Technische Daten

Leistung:	1500 W
Spannung:	220 – 240 V
Behältervolumen:	30 l
Länge:	375 mm
Breite:	360 mm
Höhe:	645 mm
Gewicht:	8 kg
Schlauchlänge:	2500 mm



Schneider/Multiair Kompressor

- Serienmäßig mit allen Sicherheitsarmaturen und elektrischem Anschlusskabel mit Stecker und Condor Druckschalter
- Druckluftbehälter ausgestattet mit Sicherheitsventil und Kondensatablassventil
- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylindern in Reihenanordnung für besonders ruhigen Lauf und 400-V-Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Gerätezuleitung mit Phasensender
- 10 Jahre Garantie auf Behälter gegen Durchrostung
- Perfekte Übersicht durch zwei Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen
- Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter
- Großes Ventilatorschwungrad für optimale Kühlung



monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. 1121560006

Technische Daten

Ansaugleistung:	660 l/min
Liefermenge:	520 l/min
Behälterinhalt:	90 Liter
Drehzahl:	1000 U/min
max. Druck:	10 bar
Motorleistung:	4 kW
Spannung:	400 V
Schallpegel:	97 dB(A)
Gewicht:	102 kg
Maße (H×B×T):	1000×1110×495 mm



monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. RAV.KPE32.198679

Ravaglioli 2-Säulen-Hebebühne 3,2 t

- Tragarm-Ausführung asymmetrisch
- Elektronische Synchronisierung
- Kabelverbindung mittels Galgen
- Dreh-Wendeswitcher zum Anheben und Absenken der Bühne
- Ausgestattet mit einem akustischen Fußschutzsystem
- Robuste automatische Armverriegelung



Technische Daten

Hubzeit:	42 s
Tragtellerhöhe:	min. 90 mm / max. 120 mm
Säulenhöhe:	2756 mm
Durchfahrbreite:	2468 mm
Deckenhöhe:	min. 4050 mm
Tragarmlänge vorne:	min. 511 mm / max. 914 mm
Tragarmlänge hinten:	min. 805 mm / max. 1203 mm



Stürmer Stromerzeuger PG 800 TRA

230/400 V, 3,7/5,6 kW Dauerl.

- Besonders geeignet für schwer anlaufende Maschinen und Elektrowerkzeuge
- Elektronische Spannungsregelung AVR
- Überlastschutz durch Thermoschutzschalter
- Ölmanagementschaltung
- Kurzzeitige Leistung bis zum 3-fachen der Nennleistung

Technische Daten

Kraftstoff:	Benzin
Tank:	11 l
Gewicht:	81 kg
Anzahl der Steckdosen 400 V CEE:	1 Stück
Anzahl der Steckdosen 230 V SCHUKO:	1 Stück
Schutzklasse:	IP 23
Schallpegel:	72 dB(A)
Nennspannung:	230 V / 400 V
Maße (B×H):	500 × 536 mm



monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. 6701083



GYS Induktions- heizgerät

Das GYS DUCTION AUTO ist ein schnelles und leistungsfähiges Induktionsgerät.

monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. D53301 GYS



- Lockerung eingerosteter und verklemmter Bauteile, wie Schrauben und Muttern
- Festgerostete Spurstangenköpfe durch Erwärmen lösen

Sicherheit: Induktionsprinzip – Erhitzen ohne Flamme
Sparsamkeit: Gezielte und punktuelle Wärmeeinbringung ohne Beschädigung anliegender Elemente (Ausbau des Werkstückes nicht notwendig)

Technische Daten

Gewicht:	7,2 kg
Netzspannung:	230 V
Ausgangsleistung max.:	2400 W



Rodcraft Hydraulische Getriebeheber



Abb.
ähnlich

Art.-Nr. 8951000448

GHN600

Technische Daten
Höhe: 1995 mm
Tragkraft: 600 kg
Gewicht: 36,9 kg



Der Getriebeheber GHN600/GHN1000 ist ein sicheres und effizientes Produkt, mit dem der Bediener 600 kg/1000 kg mit absoluter Sicherheit, Effizienz und Leistung anheben kann. Ergonomische Merkmale: Sicherheitsventil, Fußpedal, Doppelkolben und magnetischer Halter.

GHN1000

Technische Daten
Höhe: 2010 mm
Tragkraft: 1000 kg
Gewicht: 39,8 kg



Art.-Nr. 8951000449

Rodcraft Lufthydrau- lischer Heber 35 t

Art.-Nr. 8951084350

- Langlebiger lufthydraulischer Heber
- Mit Totmannsteuerung, Überlast- und Schlauchbruchsicherungen
- Niedriger Druckluftbedarf (300 l/min) für den Anschluss an das Bremssystem von Lkws (nur 7 – 10 bar erforderlich)
- Einfache Wartung: Ölfüllstutzen von oben zugänglich, Kolben wird von vier leicht zugänglichen Federn zurückgezogen
- Einschließlich Adapter: breiter Sattel mit 68 mm Ø, 20 mm hoch. 48 mm Ø, 20/60/100 mm hoch
- CE zertifiziert
- Nach EN 292



Technische Daten
Tragkraft: 32 t
Breite: 330 mm
Gewicht: 54,4 kg
Betriebsdruck: 7 – 10 bar



Milwaukee Akku- Schlagbohr- schrauber

Art.-Nr.
M18 BLPDRC-422C MIL



Technische Daten

Stromversorgung:	Akkubetrieb
Spannung:	18,0 V
Akku-Typ:	Li-Ion
Bohrfutter-Spannbereich:	13 mm
Leerlaufdrehzahl:	1700 min/1
max. Drehmoment:	60,5 Nm
max. Schlagzahl:	25500 min ⁻¹
Gewicht mit Akku:	1,5 kg



CTEK Hochfrequenzladegerät 12 V

Art.-Nr. PRO 25S CTEK

Das PRO25S von CTEK ist ein innovatives, vielseitiges und hocheffizientes Lade- und Stromversorgungsgerät mit 25 A. Es erfüllt die professionellen Ansprüche der Autobranche.



- Lädt und erhält Batterien zwischen 40 Ah und 500 Ah
- Rekonditionierungsprogramm
- Stromversorgung für 12-V-Geräte
- Automatischer Temperatenausgleich für höhere Ladeeffizienz
- Gemäß IP44 für den Einsatz im Außenbereich geeignet



Kunzer Akku- Winkelschleifer, 125 mm

Art.-Nr. 7AWS125

Akku-Winkelschleifer für 125 mm Scheiben mit einem „Brushless“-Motor für mehr Leistung, mehr Effizienz und eine längere Haltbarkeit.

Ausgewogene Gewichtsverteilung und ein Softgriff für ermüdungsfreies Arbeiten. Zusätzlicher Seitengriff, Funkenschutz und Schlüssel zum Scheibenwechsel im Lieferumfang enthalten.

Inklusive Ladestation und einem Akku im praktischen, stabilen Aufbewahrungskoffer.

Technische Daten

Spannung:	18 V
Akku/Kapazität:	Li-Ion, 4.000 mAh
Motor:	„Brushless“
Drehzahl ohne Last:	max. 8.000 Upm
Ladezeit:	2 Std.



meinLager

Kunzer Reifenmontage- hilfe kompakt

Art.-Nr. WK CVRMH65



Durch ein sehr kompaktes Fahrgestell (CV = Compact Version) auch bei sehr beengten Räumen einsetzbar. Rangieren auf kleinem Raum oder zwischen eng stehenden Hebebühnen. Als Ergänzung oder Alternative zu der WK RMH65.

Technische Daten

Tragkraft:	65 kg
Raddimension min.:	135/80 R13
Raddimension max.:	305/30 R26
Motor:	24 V/200 W
Batterie:	2 x 12 V/ 9 Ah (AGM)
Höhe:	1620 mm
Fußmaß:	736 x 711 mm
Gewicht:	70 kg



meinLager

Kunzer Boost-Starter, mobil

AKKU-Start tragbar 12 V

- Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklensichere AGM-Batterie
- Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: 1.000 Zyklen
- Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeuges
- Integriertes Voltmeter, das den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung, sowie der Lichtmaschine anzeigt
- Eingebaute Steckdose



Art.-Nr. ASM 12/800

ASM 12/800

Technische Daten

Startstrom 12 V:	800 A
Spitzenstrom 12 V:	2370 A
Kabelquerschnitt:	25 mm ²
Kabellänge:	1,3 m
Maße (TxBxH):	110 x 375 x 320 mm
Gewicht:	9,5 kg



meinLager

Abb.
ähnlich

ASM 12/1000

Technische Daten

Startstrom 12 V:	1000 A
Spitzenstrom 12 V:	2960 A
Kabelquerschnitt:	25 mm ²
Kabellänge:	1,3 m
Maße (TxBxH):	110 x 375 x 320 mm
Gewicht:	11 kg



meinLager

Art.-Nr. ASM 12/1000

Vigor Crimpzangen- Satz, 6-teilig

Art.-Nr. V2499

Fünf auswechselbare Crimp-Einsätze:

- A:** für isolierte Kabelschuhe 0,5 – 6,0 mm² (rot, blau, gelb)
- B:** für geschlossene, unisolierte Kabelschuhe 1,5 · 2,5 · 6,0 · 10 mm²
- C:** für offene, unisolierte Kabelschuhe 0,5 – 6,0 mm² (Breite bis 6,3 mm)
- D:** für Adern-Endhülsen mit und ohne Kragen 0,5 – 4,0 mm²
- F:** für Adern-Endhülsen über 6,0 mm²



HAZET Injektor Schlag- auszieher, pneumatisch, 24-teilig

Art.-Nr. 9098/24 HZ

Schonender Ausbau von festsitzenden Diesel-Injektoren ohne Kraftaufwand.

- Vermeidung von Beschädigungen auf Zylinderkopf/ Zylinderkopfdeckel durch hohe Kräfte von Abstützungen

Inhalt:

- Diesel-Injektoren Auszieher, Druckluft
- Verlängerungsstange (M14 × 1,5) für tief-sitzende Injektoren oder verbaute Bau-räume
- C-Typ-Haken
- 21 Adapter
- Erhöhte Impulsenergie: 30 mm Arbeitsweg
- Leichte Zuordnung: Adapter inklusive Kenn-zeichnung mit Gewinde-informationen
- Verdrehsicherheit: Schlauch entkoppelt und um 360° drehbar



Technische Daten

Verpackung: Kunststoffkoffer
Inhalt: 24 Stück



Art.-Nr. V4542

Vigor Werkstatt- wagen, bestückt

Werkstattwagen mit Sortiment und Kunststoff-Arbeitsplatte

Technische Daten

Ausführung: bestückt
Anzahl Schubladen: 8 Stk.
Arbeitsfläche: Kunststoff
Farbe Korpus: RAL 9005
Farbe Schublade(n): ähnlich RAL 7012
Breite: 481 mm
Tiefe: 919 mm
Höhe: 1002 mm
Gewicht: 117 kg

