

Ausgabe 2/2022

Gültig bis 31.05.2022

Milwaukee Akku-Schlagbohrschrauber 18 V

**Art.-Nr.
M18 CBLPD-422C MIL**



Technische Daten

Stromversorgung:	Akkubetrieb
Spannung:	18 V
Akku-Typ:	Li-Ion
Akku-Kapazität:	4,0 Ah
Bohrfutter-Spannbereich:	13 mm
enthält Akku:	ja
Gewicht:	1,8 kg

- Nur 165 mm Länge ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Verbessertes 13-mm-Metall-Schnellspannbohrfutter für einfachen Bitwechsel und starken Bithalt
- Bei max. 60 Nm Drehmoment ist die Maschine die ideale Kombination aus Kraft und Handlichkeit
- Metall-Gürtelclip
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- 100 % systemkompatibel mit dem Milwaukee®-M18™-Produktprogramm
- In dem Set sind 1 x 4,0 Ah und 1 x 2,0 Ah Akku enthalten

Milwaukee Metall-bohrerkassette, 19-teilig

- Die parabelförmige Spannut ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung
- 135° Bohrer-spitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankören
- Polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit
- Hält hohem Anpressdruck stand für höhere Bruchsicherheit

Technische Daten

Einsatzgebiet: Metall, NE-Metall
Werkstoff/
Beschichtung: HSS-G
Aufbewahrung: Kunststoff Box


**Art.-Nr.
4932 3523 74**



Milwaukee Shockwave Compact-Set, 32-teilig

Spezialstahl: Die für Milwaukee® entwickelte Stahllegierung ist speziell auf den Einsatz mit Schlag-schraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE™ Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler, optimal für harte Schraubfälle.

**Art.-Nr.
4932 4642 40**



Inhalt:

SHOCKWAVE™ schlagfeste Bits, 27 x 25 mm lang:
1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40
1 x TX B07 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025
1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm
1 x SHOCKWAVE™ schlagfester Bithalter 1/4", Hex-Aufnahme 73 mm lang

A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0
Telefax: 0511 5108-134 · E-Mail: info@heil-und-sohn.de · Internet: www.heil-kfzteile.de

Kommanditgesellschaft, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRA 17494
persönlich haftende Gesellschafterin: Heil Kfz-Teile GmbH, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRB 9174



SIDEM Trag-/Führungsgelenk

PremiumParts/
TopkitAccessories



**Art.-Nr.
5580 SID**

14800.01572

z. B. passend für
Dacia, Nissan, Renault

Technische Daten

Einbauseite: Vorderachse links und rechts
Konusmaß: 16 mm

SIDEM Spurstange Premium Parts

z. B. passend für
Audi, Skoda, VW

Technische Daten

Konusmaß: 18 mm
Länge: 250 mm

Art.-Nr. 37620 SID

14800.01226



SIDEM Querlenker Premium Parts

z. B. passend für
Ford

Technische Daten

Einbauort: Hinterachse
Länge: 490 mm

Art.-Nr. 3870 SID

13010.00527



Westfalia-Automotive Anhängervorrichtung



Technische Daten

D-Wert: 10,3 KN
max. Stützlast: 85 kg
max. Anhängelast: 2000 kg
Ausschnitt: ja
Gewicht: 20,88 kg

**Art.-Nr.
305 419 900 113**

23105.02591

z. B. passend für
Audi, Seat, Skoda, VW

Liebisch Heckklappenschloss

z. B. passend für VW



**Art.-Nr.
56250 LHH**

20599.01543

• Für Fahrzeuge mit
Zentralverriegelung

Liebisch Achsmutter

z. B. passend für Seat, Skoda, VW



Technische Daten

Gewindemaß: M16 x 1,5
Einbauort: Vorderachse
beidseitig

Art.-Nr. 52873 LHH

71200.00210

Continental Zahnriemen-Kit

z. B. passend für
VW

Inhalt:

Zahnriemen,
Spannrolle,
Kleinteile



Abb.
ähnlich

Technische Daten

Zähnezahl: 121 Stück
Breite: 18 mm
Zahnteilung: 9,525

Art.-Nr. CT637K1

18300.00650

Liebisch

Wischer- arme

z. B. passend für Opel

Technische Daten

Einbauort: hinten
Ausstattungsvariante: mit Kappe,
ohne Wischblatt
Länge: 393 mm

Art.-Nr. 52097 LHH

73300.02839

z. B. passend für
Seat, Skoda, VW

Technische Daten

Einbauort: hinten
Ausstattungsvariante: ohne Kappe, ohne Wischblatt
Länge: 298 mm

Art.-Nr. 53226 LHH

71200.00388

z. B. passend für
VW

Technische Daten

Einbauort: hinten
Ausstattungsvariante: mit Kappe, ohne Wischblatt
Länge: 347 mm

Art.-Nr. 53228 LHH

71200.00390

z. B. passend für
Seat, Skoda, VW

Technische Daten

Einbauort: hinten
Ausstattungsvariante: mit Kappe, ohne Wischblatt
Länge: 259 mm

Art.-Nr. 53174 LHH

71200.00385

Wischarmkappe

z. B. passend für Seat, Skoda, VW

Technische Daten

Einbauort: hinten

Art.-Nr. 54146 LHH

73300.04104

Westfalia-Automotive Fahrradträger bikelander classic

Für Anhängerkupplung. Für 2 Räder.

Der Westfalia bikelander classic ist ein kompakter, stabiler und sicherer Fahrradträger. Sie montieren ihn kinderleicht auf nahezu jede Anhängerkupplung und bewahren ihn bei Nichtgebrauch zusammengeklappt und platzsparend überall auf. Mit dem TÜV geprüften Westfalia bikelander classic transportieren Sie 2 Fahrräder oder E-Bikes (Traglast 60 kg). Die optional erhältliche Erweiterung ermöglicht die Mitnahme eines dritten Fahrrads. Der Träger wiegt nur 17,5 kg. Seine breite Bügelform und die flexiblen Radauflagen mit Spannriemen ermöglichen den Transport unterschiedlichster Rahmentypen.

Art.-Nr. 350 053 600 001

23105.00978

Spezielle Gummieinlagen in den Greifern sorgen für einen optimalen Halt. Die abnehmbaren, abschließbaren Rahmenhalter garantieren die Sicherheit der Ladung und sind auch für große Rahmendurchmesser bis 80 mm bestens geeignet. Innerhalb von wenigen Sekunden montieren Sie den Westfalia bikelander classic dank Hebel-Befestigungssystem einfach und werkzeuglos auf der Anhängerkupplung. Die Abklappfunktion ermöglicht auch mit montierten Fahrrädern bei den meisten PKW den Zugang zum Kofferraum. Sein 13-poliger Stecker gewährleistet, dass alle in der EU vorgeschriebenen Leuchtenfunktionen verfügbar sind.

HERTH+BUSS

Sortiment Abstandshalter Clip Fixbasic, 15-teilig

Technische Daten

Ausführung: Abstandshalter Ø 6 – 24 mm
Inhalt: 62 Stück
Typ: KFZ



Dieses Sortiment enthält verschiedene Abstandshalter aus Gummi in den jeweils gängigsten Größen.

Die Abstandshalter der

Marken ClassicFix und ClipFix finden Anwendung als Scheuerschutz, Distanz- oder Dämpfungsring und Leitungsverbinder in fast jedem Fahrzeug. Sie eignen sich für Kunststoffleitungen oder -schläuche ebenso wie für solche aus Metall, Stahlflex oder Gummi.

Diese Produkte sind verschleißbar und besonders für die nachträgliche Montage u.a. an schwer zugänglichen Stellen geeignet. Hierbei sind das reparaturfreundliche Handling, die klebstofffreie Montage und die einfache Demontage hervorzuheben.

Art.-Nr. 54230010



Dresselhaus Sortimente

NORMA-Schlauchschellen

150-teilig
Band und Gehäuse aus Edelstahl A2, mit verzinkter Wurmsschraube, 6-kant geschlitz.



Technische Daten

Ausführung: Schlauchschellen
Fächer: 8 Stück
Material Behälter: Blechkasten
Veredelung/ Oberfläche: Edelstahl

Inhalt:
50 Stück 8 – 12 mm
30 Stück 10 – 16 mm
20 Stück 12 – 20 mm
20 Stück 16 – 25 mm
10 Stück 20 – 32 mm
10 Stück 25 – 40 mm
10 Stück 32 – 50 mm

Art.-Nr. 4499/000/06 8520



BOSCH Glühlampen

H4 12 V 60/55 W Pure Light

Technische Daten

Lampenart (ECE-Norm): H4
Sockelausführung: P43t
Nennspannung: 12 V
Leistungsaufnahme: 60/55 W
Qualität: Pure Light

Art.-Nr. 1 987 302 041



Abb. ähnlich



H7 12 V 55 W Longlife Daytime

Technische Daten

Lampenart (ECE-Norm): H7
Sockelausführung: PX26d
Nennspannung: 12 V
Leistungsaufnahme: 55 W
Qualität: Longlife Daytime

Art.-Nr. 1 987 302 078



febi LED-Arbeitsscheinwerfer

Technische Daten

Lampenart: LED
Spannung: 9 – 32 V
Ausleuchtung: weitreichende Ausleuchtung
Leistungsaufnahme: 27 W
Schutzart (IP-Code): IP 6K9K
H×B×T: 135 × 108 × 40 mm
Lumen: 2200 lm
Kabellänge: 1500 mm

Art.-Nr. 104003 FEBI



- Universell verwendbar
- für weitreichende Ausleuchtung
- Schutzart (IP-Code): IP6K9K
- Zulassung: EMC, ECE R10
- inkl. Crimpverbinder und Schrumpfschläuche



febi Motorhaubengriff

z. B. passend für Mercedes-Benz
OE Vergl.-Nr. 1248800320

Art.-Nr. 26211 FEBI



HERTH+BUSS Schrumpfschläuche

Diese Wärmeschrumpfschläuche bieten eine zuverlässige elektrische Isolation, zusätzlich einen hervorragenden Schutz vor Feuchtigkeit, Korrosion und mechanischen Einflüssen.

Technische Daten

Temperaturbereich: -55°C bis +125°C
Schrumpftemperatur: 110 °C
Schrumpfrate: 3:1
Prüfzeichen: IEC 684 P2
Farbe: schwarz
Ausführung: mit Innenkleber

Wandstärke: 1,4 mm

Durchmesser 1: 9 mm

Durchmesser 2: 3 mm

Länge: 5 m

Art.-Nr. 51273208



Wandstärke: 1,6 mm

Durchmesser 1: 12 mm

Durchmesser 2: 4 mm

Länge: 5 m

Art.-Nr. 51273209



Wandstärke: 2 mm

Durchmesser 1: 18 mm

Durchmesser 2: 6 mm

Länge: 4 m

Art.-Nr. 51273210



Wärmeschrumpfschlauch-Enden

135-teilig

Technische Daten

Fächer: 8 Stück
Material Behälter: Kunststoffkassette

Inhalt:

25 Stück 2,4 – 1,2 mm
25 Stück 3,2 – 1,6 mm
20 Stück 4,8 – 2,4 mm
15 Stück 6,4 – 3,2 mm
15 Stück 9,5 – 4,8 mm
15 Stück 12,7 – 6,4 mm
10 Stück 19,1 – 9,5 mm
10 Stück 25,4 – 12,7 mm

Art.-Nr. 4499/000/06 8601



COREXX Bremssattel im Tausch

z. B. passend für
Audi, Seat,
Skoda, VW

Technische Daten

Bohrung-Ø: 38 mm
Bremssattel-
ausführung: Faustsattel
Austauschteil: ja
Einbauseite: rechts
Bremsystem: TRW
Material: Aluminium

Art.-Nr. 561074N1 AT



Abb. ähnlich

SONAX PROFILINE NP 03-06



1 Liter Flasche
Art.-Nr. 0208 3000 SONAX
21600.00802

Milde Hochglanzpolitur zum perfekten Hochglanzpolieren von leicht verwitterten Lacken oder als Finishpolitur nach dem Vorpulieren mit Schleifpolituren. Besonders vielseitig verwendbar auf allen Lackarten, vom kratzbeständigen Klarlack bis hin zum super weichen frischen Lack. Optimales Verhältnis von Schleifleistung und Glanzgrad bei der Verwendung mit Rotationspoliermaschine. Entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P2500. Silikonfrei und staubarm.

Schleifleistung: 3
Glanz: 6

LIQUI MOLY

Bremsen-Anti-Quietsch-Paste

Synthetischer Spezialschmierstoff für das Bremssystem.



Äußerst haftaktiv, streusalz- und spritzwasserbeständig.

Verhindert und beseitigt Quietschgeräusche, die zwischen Bremsattelkolben bzw. Auflagestellen und Bremsbelag auftreten. Sichert die Funktion der gesamten Bremsanlage und verhindert das Festschweißen bzw. Festfrieren der Felgen auf der Radnabe.

Temperatureinsatzbereich:
-40°C bis +1200°C

200 ml Pinseldose Aerosol
Art.-Nr. 3074 LM
21800.00398

Rasenmäher-Öl SAE 30

Einbereichsmotoröl mit hochwertigen Grundölen und einem hohen Additivgehalt. Sorgt für erstklassige Schmierung, maximale Motorsauberkeit, hervorragenden Verschleißschutz und eine lange Lebensdauer des Rasenmähermotors. Schützt auch bei widrigen Verhältnissen und Überwinterung zuverlässig vor Korrosion. Kat-getestet.

1 Liter Kanister
Art.-Nr. 1264 LM
21800.00386



Freigaben:
API SJ

Technische Daten
Viskosität: SAE 30
Grundöl: mineralisch

SONAX ScheibenReiniger, gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage. Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. Entfernt Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen. Lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben.

Auch für hochwertige LED- sowie XENON Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet. Fächerdüsentauglich. Mit frischem Duft.



Sommer
5 Liter Kanister
Art.-Nr. 0264 5000 SONAX
43035.00009



Citrus

5 Liter Kanister
Art.-Nr. 0260 5000 SONAX
21600.00881



Cherry Kick
5 Liter Kanister
Art.-Nr. 0392 5000 SONAX
43035.00017

SONAX

Autoshampoo Ocean-fresh

Löst den Schmutz schnell und gründlich von allen Lack-, Gummi-, Kunststoff-, Vinyl- und Glasflächen. Schont den Lack durch die pH-neutrale Wirkformel und greift eine vorhandene konservierende Wachs-Schutzschicht nicht an. Auch für den Einsatz in Hochdruckreinigern geeignet. Phosphatfrei. Mit Ocean-Duft.

2 Liter Flasche
Art.-Nr. 0325 5410 SONAX



Insektenentferner

Spezieller Reiniger zur Entfernung von Insektenresten auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen.

Die neue Formel durchdringt noch schneller die dichten und festen Rückstände und weicht diese auf, sodass oft einfaches Abwischen reicht, um die Oberfläche zu säubern.

Auf Lack- und Kunststoffverträglichkeit geprüft. Ideal zur Anwendung vor der Wagenwäsche.

500 ml Sprühflasche
Art.-Nr. 0533 2000 SONAX
21600.00162



TUGA Chemie Intensiv-Reiniger

Biker's Super-Teufel®

- ist ein modernes, hochkonzentriertes und hochwirksames Gel zum Reinigen von Fahrzeugen
- wurde speziell zum Reinigen von Zweirädern, Motorrädern, Mofas, Quads, Motorrollern usw. entwickelt
- ist biologisch abbaubar
- ist bei richtiger und sachgemäßer Anwendung lackschonend, korrosionshemmend und konservierend. Farben und Lacke, Kunststoffe, Metalle, Gummi und Glas werden nicht angegriffen. Nach dem Trocknen bildet sich ein sichtbarer Glanzfilm in Form einer molekularen Schutzschicht, und verwitterte Lacke bekommen wieder ein glänzendes Aussehen. Dieser sichtbare Glanzfilm verhindert die schnelle Wiederverschmutzung und erleichtert somit die nächste Reinigung erheblich. Wasser und Regen perlen von Lack, Alu, Chrom und Kunststoffverkleidungen ab
- reinigt und entfernt mühe- und problemlos typische und härteste Verschmutzungen: normaler Straßenschmutz, Extremverschmutzungen wie Kettenfett, Ölverkrustungen auch an stark verrippten Motor- und Getriebeteilen, Insektenkadaver u.v.m. Der Reiniger haftet problemlos an senkrechten Flächen.



1 Liter Sprühflasche
Art.-Nr. Bikers Super-Teufel 1
21300.00934

TUGA Chemie Intensiv Alu-Felgen-Reiniger



Der **Aluminium-Teufel**®

- ist ein Intensiv-Felgenreiniger mit Langzeitwirkung. Er reinigt problemlos und blitzsauber lackierte Stahl- und Leichtmetallfelgen
- entfernt zuverlässig mittlere bis starke Verschmutzungen, insbesondere Bremsbelagabrieb. Dies ist vor allem im Bereich der Vorderräder akut
- greift keine Lacke, Kunststoffe und Gummi an

Anwendungsgebiete:

- Mittel bis stark verschmutzte lackierte Stahl- und Leichtmetallfelgen
- Ausschließlich für den Einsatz auf lackierten Stahl- und Alufelgen

1 Liter Sprühflasche

Art.-Nr. ALUMINIUM-TEUFEL 1



21300.00861

CRC Bremsenreiniger

BRAKLEEN 20

Bremsenreiniger zum einfachen Entfernen von Fett, Öl, Schmutz und Bremsenstaub.



500 ml Spraydose

Art.-Nr. 327 57 CRC



41005.00026

- Reinigt bis zu 40 Brems-scheiben*
- Trocknet schnell und rückstandslos ab
- Starker Sprühdruck
- 360°-Ventil erleichtert das Arbeiten

* Die Sprühdauer pro Brems-scheibe für die Vorder- und Rückseite beträgt 6 Sekunden

BRAKLEEN PRO

BRAKLEEN
– „Der Ergiebige“



5 Liter Kanister

Art.-Nr. 327 87 CRC



41005.00029

Es ist der einzigartige Bremsenreiniger mit Formel 5 – millionenfach bewährt. Die effektivste Art um Bremsen, Getriebe, Motorenteile usw. schnell und rückstandslos zu reinigen. Die fünf Wirkstoffkomponenten sorgen für eine optimale Reinigung bei Öl, Fett, Straßenschmutz, Bremsstaub und Bremsflüssigkeit. Angenehm zu verarbeiten durch seine einzigartige Duftnote. Trocknet schnell und rückstandslos ab.

Emmerre Radnabe

z. B. passend für DAF

- FAG-Lager und ABS hi.



Technische Daten

Außen-Ø: 183 mm
Höhe: 294,8 mm
Gewicht: 44,5 kg

Art.-Nr. 931852



12010.00299

febi Radbolzen



Art.-Nr. 106085 FEBI



12599.00748

Technische Daten

Material: Stahl
Gewinde: M22x1,5
Gewindelänge (B): 50 mm
Gesamtlänge: 85 mm

z. B. passend für EvoBus, Mercedes-Benz, Setra

Templin Kupplungsköpfe

Technische Daten

Ausführung: Anhänger
Gewinde: M22 x 1,5




Abb. ähnlich

Farbe: rot

Art.-Nr. 040021



04700.00081



Abb. ähnlich

Farbe: gelb

Art.-Nr. 040022



04700.00076

Dasis Ausgleichsbehälter

z. B. passend für Mercedes-Benz Atego

- Mit Deckel

Technische Daten

Gewicht: 3,4 kg

Art.-Nr. 134003 N



18700.01743



**Wir führen ein großes Sortiment an Wendelleitungen in unterschiedlichen Längen und verschiedener Pol-Anzahl.
Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihr zuständiger HEIL-Kfzteile Mitarbeiter.**

elkatel Wendel

EBS-Wendelleitung Super-Flex

Technische Daten

Länge: 4 m
Pol-Anzahl: 7
Nennspannung: 12/24 V
Anzahl Windungen: 27
Typ: EBS
ISO: 6722
DIN: 72570



Abb. ähnlich

Superflex EBS 12 V Wendelleitung mit 7-poligen Steckern, mit Knickschutz, hochelastisch, sehr widerstandsfähig gegen Chemikalien, ADR und GGVSE tauglich.

Art.-Nr. 047056



04700.00243

ADR/GGVSE-Wendel, Super-Flex

Technische Daten

Länge: 4 m
Pol-Anzahl: 13
Nennspannung: 12/24 V
Anzahl Windungen: 23
Typ: Elektro
ISO: 6722



Superflex 13-polige Wendel-Verbindungsleitung für Sattelanhänger, 12 x 1,5 mm² + 1 x 2,5 mm², mit Knickschutz, ADR und GGVSE tauglich.

Art.-Nr. 047063



04700.00109

BUSCHING Bremsflüssigkeitstester

Dieser praktische Bremsflüssigkeitstester in Stiftform ist zur Bestimmung der Qualität von DOT 3, DOT 4 und DOT 5.1 Bremsflüssigkeiten geeignet. Er misst den Wasseranteil in der Bremsflüssigkeit und zeigt die Güte mittels drei Leuchtdioden an. Für eine Prüfung ist der Deckel des Bremsflüssigkeitsbehälters aufzudrehen und die Kappe des Testers abziehen. Nun den Tester durch kurzes Drücken der Taste einschalten. Die Testklasse kann durch längeres Gedrückthalten der Taste eingestellt werden. Nachdem der Tester richtig eingestellt ist, die Prüfspitzen vollständig in die Bremsflüssigkeit eintauchen. Das Testergebnis kann nach ca. zwei Sekunden von den drei LEDs, welche die Qualität anzeigen, abgelesen werden. Ein Funktionstest kann durchgeführt werden, indem der Tester in ein Gefäß mit Wasser gehalten wird. Der Prüfungsvorgang ist derselbe wie beim Bremsflüssigkeitstest. Alle Dioden müssen aufleuchten. Bruch- und säurefester Kunststoff.

Art.-Nr. 100686 BU



65515.00011

Anzeige
3 LEDs (Qualität) / 2 LEDs (Klasse)

Technische Daten
Testklassen: DOT 3, DOT 4, DOT 5.1
Stromvers.: 1,5 V / AAA

Lieferumfang:
1 x PenOhm inkl. Schutzkappe
1 x 1,5 V / AAA



Eichner Werkstatt-Auftragstaschen

Auftragstasche mit Schlüsselfach
Die Auftragstasche aus hochfester Klarsichtfolie mit Einreißschutz ist robust verarbeitet und dient der geschlossenen Aufbewahrung aller Arbeitspapiere.
• Inkl. Schlüsselfach aus gewebeverstärkter Folie
• Fest verschweißter Klettverschluss
• Extra robuste Ausführung



Farbe: blau
Art.-Nr. 9015-00262



47900.00318

Farbe: rot
Art.-Nr. 9015-00296



47900.00314

Farbe: schwarz
Art.-Nr. 9015-00327



47900.00316

HAZET Schraubendreher-Satz

- Mit Aufhängeloch im Griff
- Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff – für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- 4 Schraubendreher 810 0,5 x 3 mm / 0,8 x 4 mm / 1 x 5,5 mm / 1,2 x 6,5 mm
- 2 Schraubendreher 810 PH1 · PH2

Art.-Nr. 810/6 HZ



60510.01364



Technische Daten
Enthält: Schlitz / Kreuzschlitz
Inhalt: 6 Stück

KS TOOLS Akku-Bit-Stabschrauber-Satz 1/4", 27-teilig



- Für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
- Ideal für netzunabhängiges Arbeiten
- Geringes Gewicht
- Mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion
- Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku
- USB-C Ladeanschluss an der Unterseite
- Mit Ladeanzeige
- Mit LED-Arbeitslicht
- Mit 3-Gang-Drehmomenteinstellung
- Umfangreiches Bitsortiment enthalten
- In praktischer Kunststoffbox

Art.-Nr. 515.3600



61005.00587

Technische Daten
Akkukapazität: 1,3 Ah
Akkuspannung: 3,6 V
Akkutechnologie: Lithium-Ionen
Drehmoment max.: 6 Nm
Elektrische Spannung: 3,6 V
Ladezeit: 3 – 4 Std.
Schalldruckpegel: 69,71 dbA
Schallleistungspegel: 58,71 dbA
Vibrationsbeschleunigung: 0,408 m/s²

KUNZER SMD-LED-Arbeitslampe

Arbeitslampe mit COB-/LED-Technik.
Sehr helles und gleichmäßiges Licht mit variabler Verstellmöglichkeit zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsfeldes.

- Magnet im Fußteil
- Ausklappbarer Haltebügel im Fußteil
- 180° schwenk- und 180° drehbar
- Mit Dimmfunktion
- Ladekabel im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Länge: 32,5 cm
Lampenart: LED
Energieversorgung: Akkubetrieb
Lichtstrom: 300 lm
Höhe: 4,5 cm
Breite: 6 cm
Gewicht: 265 g
Leuchtdauer: 3 Std.
Ladezeit: 4 Std.



Art.-Nr. PL-081.1 schwarz



64005.00367

Feldtmann Nitril-Handschuh Liquimate

- Feinstrick, nahtlos / 15 G
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Zert.-Nr. 15.0.69098
- Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze gem. EN 407
- Liner in Stretchausführung für eine perfekte Passform, Flexibilität und Tragekomfort
- Atmungsaktive Nitril/PU-Beschichtung
- Flexible 3/4 Beschichtung
- Dünne und damit leichte Beschichtung, dennoch gute Beständigkeit gegen mechanische Beanspruchung
- Sehr gutes Tastempfinden
- Sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette



Technische Daten

Ausführung: Premium-Qualität
Material: 97 % Polyamid, 3 % Elasthan
Beschichtung: Nitrilschaum mit wasserbasiertem Polyurethan

Farbe: grau / schwarz
Verpackungseinheit: VPE 144

Größe: 9

Art.-Nr. 0685 GR.9 FELDT



62515.00891

Größe: 10

Art.-Nr. 0685 GR.10 FELDT



62515.00892

KUNZER Mini-Schleifer und Polierer



Art.-Nr. 7MPM06



61099.00936

- Drehzahl stufenlos einstellbar von 0 – 2.800 U/min.
- 12 V 1.500 mAh Li-Ion Akku mit Schnelllader (1 Std.)
- Ladezustandsanzeige

Technische Daten

Leerlaufdrehzahl: 2800 min/1
Scheiben-Ø: 75 mm
Länge: 300 mm (gerader Griff)
Gewicht: 0,8 kg

Nur solange Vorrat reicht!

NEWSLETTER



Schnell informiert sein...
...jetzt anmelden und keine wichtigen Neuigkeiten von HEIL-Kfzteile, unseren Industriepartnern oder der Branche mehr verpassen!

Horn & Bauer

Einweg-Fussmatten



Art.-Nr. 300318 HB



64515.00784

- Spezialkrepp, 70 g/m²
- 375 x 500 mm
- 1 Paket = 500 St.
- Ohne Druck

Einweg-Sitzschoner

- HD-PE Smart Grip
- 1 Paket = 400 St.

Art.-Nr. 320883 HB



64515.00777



Precitool Draht-Handbürsten

Hartholzkörper mit geschweiftem Griff und Stielloch.

Abb. ähnlich



Anzahl Reihen: 2 Stück
Art.-Nr. 482000 2



48400.00765

Technische Daten

Ausführung Draht: glatt
Bürstenmaterial: Stahl
Drahtstärke: 0,35 mm
Länge: 295 mm
Griff: Holz

Anzahl Reihen: 3 Stück
Art.-Nr. 482000 3



48400.00766

Anzahl Reihen: 4 Stück
Art.-Nr. 482000 4



48400.00767

Bauteam Pinselsortiment, 10-teilig

Bestehend aus:

- 3 x Lackierpinseln
- 3 x Ringpinseln
- 2 x Flachpinseln
- 2 x Heizkörperpinseln

Art.-Nr. 76.099.00



46900.00560



Wera Schraubendreher-Satz, 13-teilig

Anwendung:
Schlitz / Kreuzschlitz / Torx / Pozidriv

Inhalt:

- 1 x PH 1x80
- 1 x PH 2x100
- 1 x PH 3x150
- 1 x PZ 1x80
- 1 x PZ 2x100
- 1 x PZ 3x150
- 1 x 0,6x3,5x80
- 1 x 0,8x4,5x90
- 1 x 1,0x5,5x100
- 1 x 1,2x7,0x125
- 1 x 1,6x9,0x150
- 1 x TX 20x90
- 1 x TX 25x100
- 2 x 190x50



Art.-Nr. 05133285001



60510.00012



TEXA Klimaservicegeräte



monatliche
Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Für R134A
Art.-Nr. Z13910 TEXA



73505.00054

monatliche
Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Für R1234yf
Art.-Nr. Z13911 TEXA



73505.00055

KONFORT 712R

Die KONFORT 712R ist das neue Klimaservicegerät von TEXA für den mittleren Anwendungsbereich und verfügt über die technischen Merkmale, die für Spitzenmodelle typisch sind, wie zum Beispiel die Steuerung der vollständig automatischen Wartung und die Messung der abgesaugten Ölmenge mit elektronischer Waage.

- Display LCD
- Steuerung der DATENBANK und Speicherung der durchgeführten Services über SD-Karte
- Tank 10 kg Vakuumpumpe doppelstufig Befüllgenauigkeit +/- 15 g
- Hohe Recyclingquote (über 95 %)
- Automatische Öleinspritzung (zeitgesteuerte Funktion)
- Automatische Ölabsaugung mit elektronischer Waage

Lieferumfang

- KONFORT 712R
- PAG-Öl-Behälter
- UV-Behälter
- Altöl-Behälter
- Netzanschlusskabel
- Bedienungsanleitung

KONFORT 760 TOUCH

Ist sehr leistungsstark und verfügt über hermetisch geschlossenen Ölbehälter, vollautomatischer Servicevorgang, Vorrichtung für das Verriegeln/Entriegeln der Waage und einer Genauigkeitskontrolle für die Kältemittelmessung. Sowohl für Elektro- als auch für Hybridfahrzeuge geeignet. Freigabe div. Hersteller, darunter Mercedes-Benz. Ausgestattet mit einem 10 Zoll Multitouch-Farbdisplay mit Glove-Touch Technologie zur besseren Bedienbarkeit mit Handschuhen.

- Automatische Wartungssteuerung (DATENBANK)
- Interne Spülung bei Wechsel des Öltyps
- Ausdruck zum durchgeführten Service über Wi-Fi
- Kältemitteltank 20 kg
- Hohe Kältemittelrückgewinnung (über 95 %)
- Automatische Kompensation der Serviceschläuche
- Hochgenaue automatische Öleinspritzung

monatliche
Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Für R134A
Art.-Nr. Z16450 TEXA



73505.00089



monatliche
Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Für R134yf + 1234yf
Art.-Nr. Z16511 TEXA



73505.00095

- Inkl. Kältemittelanalysegerät
- Einsetzbar bei Hybridfahrzeugen
- Interne Spülung bei Kältemittelwechsel
- Interne Spülung bei Wechsel des Öltyps
- Ausdruck zum durchgeführten Service über Wi-Fi
- 2 Kältemittel tanks 12 kg
- Füllgenauigkeit +/- 15 gr
- Hohe Kältemittelrückgewinnung (über 95 %)
- Automatische Kompensation der Serviceschläuche

KONFORT 780 TOUCH BIGAS+Analyse

Das Spitzengerät der Baureihe. Es ermöglicht den Service an Fahrzeugen mit dem Kältemittel R134A und R1234yf durchzuführen. Es verfügt über die gleichen Abmessungen wie ein herkömmliches Klimaservicegerät, ist aber mit zwei Kältemittel tanks und nur einem Kreislauf für Absaugung, Recycling und Wiederbefüllung ausgestattet. Der Servicevorgang erfolgt vollständig automatisch.



monatliche
Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Für R1234yf
Art.-Nr. Z16451 TEXA



73505.00090

monatliche
Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Für R1234yf + Kältemittelanalyse
Art.-Nr. Z16453 TEXA



73505.00091

Kältemittel

Pfandflaschen von GlobalGas können in das System übernommen werden. Gegen einen einmaligen Pfandbetrag erhält man das Recht, eine dieser Pfandflaschen ohne zeitliche Begrenzung und ohne weitere Kosten zu nutzen.



R134A

- Bauart-geprüfte Mehrweg-Stahlflasche für gasförmige und flüssige Entnahme, ohne Steigrohr
- Mehrwegsystem mit Wiederbefüllsicherung
- Stabile Ausführung, gute Standfestigkeit, Stehkragen und praktisches Entnahmeventil
- Geeignet für alle Füllstationen im mobilen oder stationären Einsatz
- Kältemittel Tetrafluorethan

Technische Daten
Füllinhalt: 12 kg

Preis auf Anfrage

Art.-Nr. R134A



33200.00641



R1234yf

GlobalGas Kältemittel R-1234yf ist das Ersatzprodukt für das Kältemittel R-134a in der Kraftfahrzeugklimatisierung. Aufgrund des geringen GWP-Wertes von 4 darf das Kältemittel R-1234yf auch zukünftig in Fahrzeugen eingesetzt werden. Nur Personen mit einer Sachkundebescheinigung für Tätigkeiten an Klimaanlage dürfen das Kältemittel R-1234yf verwenden.

Technische Daten
Füllinhalt: 5 kg

Preis auf Anfrage

Art.-Nr. R1234yf



46700.01959