

Ausgabe 4/2022

Gültig bis 30.09.2022

Vigor 1/2" Steck- schlüsselsatz, 3-teilig

- Für Maschinenbetätigung
- Schlüsselweiten: 17 – 19 – 21 mm

Technische Daten

Antrieb: 1/2"

Inhalt: 3 Stück



Art.-Nr. V2522



44900.08459

Vigor Gewinde- schneid-Satz

- Beschädigte oder rostige Gewinde können falsche Drehmomentwerte verursachen
- Nachschneiden und Reinigen von Radschrauben und Radmutter mit Innen- und Außengewinde
- Direkt am Fahrzeug anwendbar
- TIN-HSS beschichtete Oberfläche

Geeignet für folgende Gewindegrößen:

- M 12 x 1,25 mm
- M 12 x 1,5 mm
- M 14 x 1,5 mm


Technische Daten

Aufbewahrung: Kunststoffkoffer

Inhalt: 13 Stück



Art.-Nr. V7181



60520.00766

Weitere Pro-
dukte namhafter
Hersteller für die
Werkstattausrüstung
finden Sie im Magazin

Reifendienst 2022

Gültig vom 01.09. bis 31.10.2022

A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0

Telefax: 0511 5108-134 · E-Mail: info@heil-und-sohn.de · Internet: www.heil-kfzteile.de

Kommanditgesellschaft, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRA 17494

persönlich haftende Gesellschafterin: Heil Kfz-Teile GmbH, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRB 9174



Sidem **Querlenkerlager**

z. B. passend für
Audi, Seat, Skoda, VW

Technische Daten

Einbauort: Vorderachse
Außen-Ø: 60 mm
Innen-Ø: 13 mm
Höhe: 41 mm

Art.-Nr. 863602 SID



14800.04803



Sidem **Koppelstange, Stabilisator**

z. B. passend für
Audi, Seat, Skoda, VW



Art.-Nr. 57060 SID



14800.02449

Technische Daten

Länge: 270 mm
Einbauort: Vorderachse links und rechts
Außengewinde: M10x1,5

COREXX **Scheibenbremsbelagsatz**

z. B. passend für
VW Polo (6R1, 6C1) 1.6,
Skoda Octavia I (1U2) 1.9 TDI

Technische Daten

Breite: 87 mm
Höhe: 52,9 mm
Stärke: 16,4 mm

Art.-Nr. 555721D3



11005.00386



Der Technik neuester Stand!
Alle COREXX-Bremsbeläge werden nach den Richtlinien der ECE-R-90-Norm gefertigt. Sie sind teilweise auch mit passendem Zubehör erhältlich. Aufgrund ihrer besonderen Fertigungsqualität bei Verwendung hochwertiger Materialien genügen die COREXX-Beläge höchsten Ansprüchen.

TEXTAR **Bremsscheibe PRO**

z. B. passend für
Audi, Skoda, VW

Technische Daten

Durchmesser: 253 mm
Stärke: 9,9 mm
Einbauort: Hinterachse

Art.-Nr. 92 1209 03



08400.01116



febi **Tankdeckel mit Halteband**

z. B. passend für
Audi, Seat, Skoda,
VW



- nicht abschließbar

Art.-Nr. 27288 FEBI



12600.16041

BOSCH **Lenkgetriebe im Tausch**

Technische Daten

Betriebsart: hydraulisch
Art: für Linkslenker
Lenkung: mit Spurstange,
ohne Spurstangenköpfe
Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge
mit Servolenkung



Art.-Nr. K S01 000 014 AT



13020.01667

NGK **Zündspule**

U5002

z. B. passend für
Audi, Seat, Skoda,
VW



Art.-Nr. 48003 NGK



24500.00532

Technische Daten

Anzahl der Ein-/Ausgänge: 1 Stück
Pol-Anzahl: 4 Stück
Zündspule: Anschlussausführung SAE

NGK **Glühkerze**

Y1002AS DP 57

z. B. passend für
Audi, Seat,
Skoda, VW



Abb. ähnlich

Technische Daten

Ausführung: Metall-Glühkerze
Spannung: 4,4 V
Länge: 130 mm
Gewindemaß: M 10 x 1
Schlüsselweite: 10 mm
Anschluss: PIN
Einbautiefe: 27,5 mm
Drucksensor: nein
Widerstand: 0,5 Ohm

Art.-Nr. 8888 NGK



23700.02567

MAHLE **Innenraumfilter**

Aktivkohlefilter

CareMetix®

- Schützt mit S5-Breitband-Technologie – und entfernt unangenehme Gerüche
- Schutz vor Pollen und anderen Allergenen
- Schutz vor Ruß, Feinstaub, Schimmel, Bakterien
- 5 Filterschichten

Art.-Nr. LA0 181



01525.00448



Technische Daten

Länge: 214 mm
Breite: 285 mm
Höhe: 57 mm

PHILIPS **Glühlampe H7 12V 55W**

X-tremeVision Pro150
1 VPE = 2 Stück



Art.-Nr. 12972XVPS2



32005.01285

Technische Daten

Für Fahrzeugart: PKW
Die perfekte Kombination aus hoher Leistung und Langlebigkeit.

BOSCH **Wischblatt**

z. B. passend für VW

- A282H
- 1 VPE = 1 Stück

Art.-Nr. 3 397 008 634



30900.02028



NGK Zündkerze V-LINE Nr. 24



BKUR6ET-10
z. B. passend für
Audi, Mercedes-Benz,
Seat, VW, Skoda

Art.-Nr. 3045 NGK
23700.01848

Technische Daten
Schlüsselweite: 16 mm
Gewindelänge: 19 mm
Elektrodenabstand: 1 mm
Gewinde-Ø: 14 mm
Widerstand: entstört, 1 KOhm

NGK Lambdasonde



LZA07-V1
z. B. passend für
Audi, Seat, Skoda, VW

Art.-Nr. 1851 NGK
19500.05150

Technische Daten
Anzahl der
Leitungen: 5
Länge: 750 mm

NGK Luftmassenmesser

EPBMFN5-D002P



Art.-Nr. 91609 NGK
34525.00316

z. B. passend für Audi, BMW, Ford,
Mercedes-Benz, Seat, Skoda, VW

Technische Daten
Gehäuse: ohne Gehäuse
Integrierter Luft-
temperatursensor: nein

ECOPARTS Starthilfekabel

50 mm² 1000 A
2 x 5000 mm

- Starthilfekabel-Set
- Kabel aus Kupfer-/
Alulegierung,
50 mm² Kabelstärke
- Mit isolierten,
gebogenen Zangen
zum effektiven Gebrauch
- Kabel nach
ISO 6722 Norm
- Verpackt in einer
handlichen Trage-
tasche mit Reiß-
verschluss

Art.-Nr. ECO 351 019
52020.00002

Technische Daten
Länge: 5000 mm
Querschnitt: 50 mm²
Anschluss-technik: Batteriepol-Zangen



HP Autozubehör DIN-Starthilfekabel

DIN 72553
Für 12 + 24 Volt Fahrzeuge.
Material CCA, geprüft
nach DIN 72553.
Mit vollisolierten, schlag-
festen Kunststoffzangen.

Art.-Nr. 20163
33400.04303



Technische Daten
Länge: 3000 mm
Querschnitt: 16 mm²
Anschluss-technik: Batteriepol-Zangen

Eling Dirko™ HT acetic rot

-60°C bis +315°C

Dirko™ HT rot (essigvernet-
zend) ist eine hochwertige,
hochtemperaturbeständige,
einkomponentige Dichtmas-
se auf Silikonbasis, die ein
dauerelastisches Verhalten
zeigt. Sie hat eine sehr gute
Haftung auf allen üblichen Metallen, Gusseisen, Kunst-
stoffen (außer PE, PP und PTFE) und Glas.
Durch die Reaktion mit
Luftfeuchtigkeit ver-
netzt Dirko™ HT rot
zu Silikon. Das Pro-
dukt zeichnet sich
durch eine sehr große
Anwendungsvielfalt aus.



70 ml Tube
Art.-Nr. 705.708
41530.00156

ROBBYROB AdBlue Harnstofflösung

Hochreine Harnstofflösung für
SCR-Abgasnachbehandlung
AUS 32 gem. ISO 22241

- wasserklare, synthetisch
hergestellte 32,5-
prozentige Lösung
von hochreinem
Harnstoff in demine-
ralisiertem Wasser
- wird zur Nachbe-
handlung von Ab-
gasen in einem
SCR-Katalysator
benutzt
- Aufspaltung der
schädlichen
Stickoxide (NOx)
im Abgasstrahl in
ungefährlichen
Stickstoff und
Wasser
- nur für Diesel-
fahrzeuge mit
AdBlue-Tank
(SCR-Systemen)
geeignet

5 Liter
Art.-Nr. Robbyrob AdBlue 5L
40535.00022



SONAX KlimaPowerCleaner

AirAid symbiotisch, Green Lemon



100 ml
Art.-Nr. 0323 4000 SONAX
21600.01399

SONAX KlimaPowerCleaner AirAid sym-
biotisch sorgt schnell und einfach für
langanhaltende Lufthygiene und befreit
von lästigen Gerüchen. Die innovative
Formel reinigt Klimaanlage, Lüftungs-
systeme und Verdampfer, zurück bleibt
ein frischer Duft im Autoinnenraum. Besonders schnell
und einfach in der Anwendung: nach nur 10 Minuten und
ohne Aufwand ist das Fahrzeug wieder fahrbereit.
Auch in Neufahrzeugen präventiv einsetzbar.
Bereits zwei Anwendungen im Jahr schützen dauerhaft.

LIQUI MOLY

Motorbike Kettenspray

Weißes, vollsynthetisches Spezialfett.
Für optimale Schmierung durch sicht-
baren Auftrag auf die Kette. Kalt-, heiß-
und spritzwasserbeständig. Sehr gutes
Haftvermögen und Verschleißschutz.
Verringert Kettenlänge und verlängert
die Lebensdauer der Kette. Gutes Kriech-
vermögen und guter Korrosionsschutz.
Mit der 400 ml-Dose kann die 50 ml-Dose
wiederbefüllt werden. Vor der Anwen-
dung empfehlen wir die Kette mit Motor-
bike Ketten- und Bremsenreiniger
(Art.-Nr. 1602) zu reinigen.

400 ml, weiß
Art.-Nr. 1591 LM
21800.00657



Motorbike Cleaner

Speziell für Motorräder, Motorroller,
Quads und Snowmobile entwickelte
Reinigungsflüssigkeit. Frei von um-
weltbelastenden Lösungsmitteln.

1 Liter
Art.-Nr. 1509 LM
21800.00599



Motorbike Chain Lube

Vollsynthetisches, extrem haftfestes und
wasserbeständiges Kettenfett. Mit ausge-
zeichneter Kriech- und Schmierwirkung.
Für schnellaufende Ketten besonders ge-
eignet. Verringert Kettenlänge und sorgt
für eine längere Lebensdauer der Kette.
Optimale Wirksamkeit nur bei unvermisch-
tem Einsatz. Vor der Anwendung empfeh-
len wir, die Kette mit Motorbike Ketten- und
Bremsenreiniger (Art.-Nr. 1602) zu reinigen.

250 ml
Art.-Nr. 1508 LM
21800.00598



SAF-Holland Scheibenbremsbelagsatz

WABCO PAN
22-1 - 22,5"
WVA 29162

z. B. passend für
DAF, Renault,
Scania, Schmitz,
Valx

Art.-Nr. S0572916200



11005.04408

Technische Daten

Höhe: 130 mm
Gewicht: 9,388 kg



febi Tankdeckel ohne Schloss, 80 mm

z. B. passend für
DAF, EvoBus, MAN,
Mercedes-Benz, Neoplan



Art.-Nr. 04412 FEBI



05000.00084

Technische Daten

Material: Kunststoff
Nennmaß: 113 mm
Lüftung: ja
abschließbar: nein
Höhe: 30 mm
Abgasnorm: Euro 6 (und andere)



Witteplusguide Parkwarntafel

DIN 30710



Technische Daten

Länge: 423 mm
Breite: 423 mm
Material: Stahlblech
Ausführung: starr, mit Kantenschutz
Farbe: rot/weiß
Zusatzinformationen: bauartgeprüft
Folie: retro-reflektierend RA2/B

Art.-Nr. 1600001



34300.01740

Gondrom LM-Storz-Festkupplung

Leichtmetall-Storz-
Festkupplung mit
Außengewinde



Art.-Nr. 02.0630



60900.05533

Technische Daten

Betriebsdruck: 16 bar
Größe: C
Knaggenabstand: 66 mm
Gewinde: 2" AG
Dichtung: Perbunan,
hell

MANN-FILTER Innenraumfilter- element (Aktivkohle)

z. B. passend für
MAN, Renault Trucks



Technische Daten

Länge: 466 mm
Breite: 183 mm
Höhe: 70 mm

Art.-Nr. CUK 4795



22400.00641

MEKRALang Spiegelkopf 575 Hauptspiegel 24 V



Abb. ähnlich

z. B. passend für
Mercedes-Benz
Atego II und
Axor II

Technische Daten

Betriebsart: elektrisch / beheizt
Spannung: 24 V

links,

OE Vergl.-Nr.:
000 810 18 79;
000 810 20 79

Art.-Nr. 51.5750.001.099



25700.01510

rechts,

OE Vergl.-Nr.: 000 810 15 79; 000 810 21 79
Art.-Nr. 51.5750.002.099



25700.01541

SWF Wischblatt, 700 mm

z. B. passend für
IVECO, Kässbohrer, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania, Volvo

Technische Daten

Länge: 700 mm
Adapter: T7



Art.-Nr. 132704 SWF



36400.00068

Knorr-Bremse Druckstücksatz

Für SN6-, SN7- und
SK7-Bremsen zum
empfohlenen Aus-
tausch beim notwen-
digen Belagwechsel.

Art.-Nr. K 010603



07500.00424

z. B. passend für
SAF, Schmitz, BPW,
Mercedes-Benz, EvoBus,
IVECO, MAN, Renault Trucks, Scania

Ersetzung: K 001300 > K 000366 > K 010603; Je 2 Sätze
werden auch beim Belagwechsel der SN6/7 und SK7-
Bremse benötigt!
Bei jedem Bremsbelag-
wechsel müssen gemäß
Knorr-Bremse Service-
anleitung auch die als
Zubehör aufgeführten
Druckstücke mit Falten-
balgabdichtung geprüft
und bei Bedarf erneuert
werden. Es wird daher
empfohlen diese bei jedem Belagwechsel mit auszutau-
schen, da auch kleine Undichtigkeiten hier zu Korrosion
innerhalb der Zuspansseinheit und damit zum Totalausfall
führen können.
Ein Druckstücksatz enthält die Teile für einen Brems-
sattel, so dass bei einem Belagwechsel pro Achse immer
2 Druckstücksätze benötigt werden.



ALIK® Thermopapier für digitalen Fahrtsschreiber

Original ALIK® Qualitäts-
Thermopapier zugelassen
für alle digitalen Fahrt-
sschreiber, unabhängig der
Hersteller oder
Release-Stände, auch für die neue
Generation, smarte Fahrt-
sschreiber 1381 R4.0/SE5000 connect R8.0 ab 15.06.2019!

Art.-Nr.

TPB9000ALK30303ECO



52015.00025



Technische Daten

Verpackungseinheit: 3 Stück
Rollenlänge: 8 m

Suer Werkzeugkasten-Kunststoff, Magic 100

Mit Suer-Logo, 2 Drehriegelverschlüsse, Zylinderschlösser inkl. 2 Schlüsseln, Kapazität 190 Liter.



Art.-Nr.
390.141690
15300.07150

Technische Daten
Breite: 1000 mm
Höhe: 500 mm
Tiefe: 490 mm
Material: Kunststoff
Farbe: schwarz
Gewicht: 14,1 kg

GLORIA Kunststoffbox für Feuerlöscher

BIG BOX für die Wand- und Fahrzeugbefestigung.



Technische Daten
Höhe: 560 mm
Breite: 300 mm
Tiefe: 180 mm

Art.-Nr. BIGBOX
34200.00230

Zum Schutz und Werterhaltung von tragbaren Feuerlöschern vor witterungsbedingten Einflüssen. Leichte und praktische Bauweise. Box aus schlagfestem Polypropylen, spritzgegossen. Spritzwasserschutz durch umlaufende Gummidichtung. Zur Fixierung des Feuerlöschers kommt ein Nylonband (rot) mit Spannverschluss und Extra-Kratzschutz zum Einsatz. Sicherer Zweifach-Verschluss seitlich angebracht. Box optional plombierbar. Feuerlöscher-Symbol zweifach im Deckel eingepreßt. Durch 180-Grad-Drehung für Links- und Rechtsöffnung geeignet. Verwendbar für viele GLORIA Pulver- und Nasslöscher bis 9 kg/l Inhalt. Beim Anbau am Fahrzeug ist das Einstellgewicht des Feuerlöschers auf 12 kg begrenzt.

Wir führen ein großes Sortiment an Pulver- und Nasslöschern in unterschiedlichen Größen.

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihr zuständiger HEIL-Kfzteile Mitarbeiter.

KS TOOLS Aluminium-Sicherheits-Laufbühne

- Mit rutschfestem Profil auf der Laufbühne
- Mit Riffelblech-Profil auf der Trittstufe
- Kein Kippen durch schräg gestellte Standfüße
- Doppelseitig zu betreten



Art.-Nr. 800.0960
49700.01907

Technische Daten
Traglast max.: 150 kg
Gewicht: 7300 g

- Mit großer Plattform für sicheren Stand
- Mit Sicherheitsverriegelungen
- Holme und Stufen aus Aluminium
- Zusammenklappbar und dadurch platzsparend zu verstauen
- Kunststoffkanten an Füßen schützen Laufbühne und den Boden
- Sicherer Stand erleichtert das Arbeiten
- Einsetzbar für Scheibenmontage, Motorraumarbeiten, Dacharbeiten, LKW-Grubenarbeiten etc.
- Universal verwendbar bei sehr hohen Fahrzeugen wie z. B. Wohnmobilen, Kleintransportern, LKW, Bussen und Geländefahrzeugen
- Massive Aluminium-Konstruktion

TEXA Klimaservicegeräte

KONFORT 760 TOUCH BUS

ist sehr leistungstark und verfügt über hermetisch geschlossenen Ölbehälter, vollautomatischer Servicevorgang, Vorrichtung für das Verriegeln/Entriegeln der Waage und einer Genauigkeitskontrolle für die Kältemittelmessung. Sowohl für Elektro- als auch für Hybridfahrzeuge geeignet. Freigabe div. Hersteller darunter Mercedes-Benz. Ausgestattet mit einem 10 Zoll Multitouch-Farbdisplay mit Glove-Touch Technologie zur besseren Bedienbarkeit mit Handschuhen. Die Version 760 TOUCH BUS wurde außerdem für große Klimaanlage entwickelt und verfügt über einen größeren Kältemittel-tank, einer größeren Pumpe und einem größeren Kompressor.



Technische Eigenschaften:

- Vollautomatische Servicesteuerung
- Automatische Leckerkennung
- Messung Kältemittel mit elektronischer Waage
- Schutzsystem vor Kontaminierung der Öle – ATB (Air Tight Bottle, patentiert)
- Automatische Ölsteuerung mit elektronischen Waagen
- Messung abgesaugte Ölmenge mit elektronischer Waage
- Einsetzbar bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- Automatische Wartungssteuerung (DATENBANK)
- Sicherheitssystem FPS (Fan Protection System)
- Interne Spülung bei Wechsel des Öltyps
- Ausdruck zum durchgeführten Service über Wi-Fi-Drucker möglich
- Android 10 Embedded Betriebssystem
- Integriertes WIFI-Modul
- 10" Multitouch-Farbdisplay
- Geeignet für APP KONFORT
- Kältemittel-tank 20 kg
- Füllgenauigkeit +/- 15 gr
- Hohe Kältemittelrückgewinnung (über 95 %)
- Doppelstufige Vakuumpumpe
- Automatische Ölbehältererkennung (patentiert)
- Waagenverriegelung
- Betriebsart: DATENBANK
- Betriebsart: MANUELLER SERVICE
- Betriebsart: MEINE DATENBANK
- Mehrsprachige Software
- Automatische Kompensation der Serviceschläuche
- Vereinfachte Wartung
- Automatische Steuerung nicht kondensierbarer Gase
- Kundendiensthilfe über Remoteverbindung
- Hochgenaue automatische Öleinspritzung

Optional:

- Kit Kältemittelanalyse
- Thermodrucker
- Spülkit
- Kit Leckkontrolle über Formiergas
- Kit Effizienzkontrolle Klimaanlage

monatliche
Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Art.-Nr. Z16620 TEXA
73505.00092

monatliche
Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder
zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Art.-Nr. Z16621 TEXA
73505.00093

TEXA Klimaservicegeräte

KONFORT 705R OFF ROAD

Die von TEXA, ausschließlich für das Kältemittel R134a, entwickelte KONFORT 705R OFF ROAD ist für alle Anwendungen auch in unwegsamem Gelände geeignet. Die zwei, mit speziellem Schaum gefüllten und größerem Durchmesser versehenen Hinterräder sind äußerst strapazierfähig und unempfindlich gegenüber rauen Umgebungen. Eine robuste Metallstütze ersetzt die vorderen Räder und erhöht zusätzlich die Stabilität während der Anwendung. Eine weitere Besonderheit ist die speziell für den Outdoor-Bereich entwickelte Verriegelung der Waage, mit der eventuelle Probleme durch Waagenverstellung aufgrund von Stößen auf den unebenen Böden vermieden werden.



- Kompatibel mit R134a
- Display LCD blau 4 x 20 mit leuchtstarker Hintergrundbeleuchtung
- DATENBANK und Speicherung der durchgeführten Services auf SD-Karte

monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Art.-Nr. Z10480 TEXA
73505.00007

- Kältemitteltank 10 kg
- Einstufige Vakuumpumpe
- Befüllgenauigkeit +/- 15 g
- Automatische Öleinspritzung (zeitgesteuert)
- Betriebsarten: DATENBANK, MANUELLE BETRIEBSART, MEINE DATENBANK
- 2 manuelle Ventile zur Steuerung der Serviceschläuche
- Mehrsprachige Softwareausführung
- Automatische Kompensation der Länge der Serviceschläuche
- Automatische Wartungsmeldung
- Waagenverriegelung

Wie Z10480 TEXA, jedoch inkl. 3903241 – Abdeckhaube PVC und 74350900 – Schlauchverlängerung 3 Meter

monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht und Einweisung
Art.-Nr. Z10480 TEXA Aktion
73505.00068

KONFORT 760 TOUCH

Ist sehr leistungsstark und verfügt über hermetisch geschlossenen Ölbehälter, vollautomatischer Servicevorgang, Vorrichtung für das Verriegeln/Entriegeln der Waage und einer Genauigkeitskontrolle für die Kältemittelmessung. Sowohl für Elektro- als auch für Hybridfahrzeuge geeignet. Freigabe div. Hersteller, darunter Mercedes-Benz. Ausgestattet mit einem 10 Zoll Multitouch-Farbdisplay mit Glove-Touch Technologie zur besseren Bedienbarkeit mit Handschuhen.

- Automatische Wartungssteuerung (DATENBANK)
- Interne Spülung bei Wechsel des Öltyps
- Ausdruck zum durchgeführten Service über Wi-Fi
- Kältemitteltank 20 kg
- Hohe Kältemittelrückgewinnung (über 95 %)
- Automatische Kompensation der Serviceschläuche
- Hochgenaue automatische Öleinspritzung



monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Für R134A
Art.-Nr. Z16450 TEXA
73505.00089

monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Für R1234yf
Art.-Nr. Z16451 TEXA
73505.00090

monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Für R1234yf + Kältemittelanalyse
Art.-Nr. Z16453 TEXA
73505.00091



KONFORT780 TOUCH BIGAS+Analyse

Das Spitzengerät der Baureihe. Es ermöglicht den Service an Fahrzeugen mit dem Kältemittel R134A und R1234yf durchzuführen. Es verfügt über die gleichen Abmessungen wie ein herkömmliches Klimaservicegerät, ist aber mit zwei Kältemittel tanks und nur einem Kreislauf für Absaugung, Recycling und Wiederbefüllung ausgestattet. Der Servicevorgang erfolgt vollständig automatisch.

- Inkl. Kältemittelanalysegerät
- Einsetzbar bei Hybridfahrzeugen
- Interne Spülung bei Kältemittelwechsel
- Interne Spülung bei Wechsel des Öltyps
- Ausdruck zum durchgeführten Service über Wi-Fi
- 2 Kältemittel tanks 12 kg
- Füllgenauigkeit +/- 15 gr
- Hohe Kältemittelrückgewinnung (über 95 %)
- Automatische Kompensation der Serviceschläuche

monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Für R134yf + 1234yf
Art.-Nr. Z16511 TEXA
73505.00095

KONFORT 712R

Die KONFORT 712R ist das neue Klimaservicegerät von TEXA für den mittleren Anwendungsbereich und verfügt über die technischen Merkmale, die für Spitzenmodelle typisch sind, wie zum Beispiel die Steuerung der vollständig automatischen Wartung und die Messung der abgesaugten Ölmenge mit elektronischer Waage.

- Display LCD
- Steuerung der DATENBANK und Speicherung der durchgeführten Services über SD-Karte
- Tank 10 kg Vakuumpumpe doppelstufig Befüllgenauigkeit +/- 15 g
- Hohe Recyclingquote (über 95 %)
- Automatische Öleinspritzung (zeitgesteuerte Funktion)
- Automatische Ölabsaugung mit elektronischer Waage

Lieferumfang

- KONFORT 712R
- PAG-Öl-Behälter
- UV-Behälter
- Altöl-Behälter
- Netzanschlusskabel
- Bedienungsanleitung



monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Für R134A
Art.-Nr. Z13910 TEXA
73505.00054

monatl. Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt., Fracht, Montage und Einweisung

Für R1234yf
Art.-Nr. Z13911 TEXA
73505.00055

Hella Gutmann Solutions **Profi-Paket HG4 II**

mega compaa HG4 AU Benzin/Diesel

- Leitfaden 5.01, inklusive neuen Solldaten
- Schnelle und flexible Anwendung des Dieselopazimeters
- Die neue Gerätestation bietet neben Stauraum für Zubehör auch Platz für Drucker und TFT-Anzeige
- Die Fahrzeugidentifikation über VIN und über die Car History
- AU Tester Basiseinheit mit bewährter Benzinmesstechnik in kompaktem Gehäuse
- Neue, zukunftsfähige Prozessor-technik auf Linux-Basis
- Neues, kompaktes und hochauflösendes Dieselopazimeter
- Datenübertragung zum Dieselopazimeter via Bluetooth
- OBD-Datenerfassung durch bewährtes HG4-VC1
- Drahtlose Datenübertragung via Bluetooth zur HG4-VC1
- Praxisgerecht durch große TFT-Anzeige im HD-Ready-Format
- Drucken im Netzwerk, über das HGS Portal oder lokal möglich
- Vernetzung in das asanetwork

Im Profi-Paket HG4 II enthalten:

- mega compaa HG4 AU Benzin/Diesel
- HG4-Base, HG4-Dieselmesskopf inkl. Abgassonde 10 mm, Netzkabel, HG4-VC1, Öltemperatursonde, Triggerzange, Drehzahlkabel, Abgassonde und Abgasschlauch (Benzin), Netzkabel HG4-Base, Bluetooth-Adapter, USB-Kabel (Host und Device), Schlüsselband, Transportverpackung
- Tastatur
- Flachbildschirm TFT 23", 16:9, HD-ready, 1280x720, Iiyama inkl. Halterung
- Laserdrucker schwarz/weiß
- Fernbedienung
- digitale Drehzahlerfassung
- Diagnosestation HG4



Abb. ähnlich

monatliche
Leasingrate (60 Monate Laufzeit)
zzgl. MwSt., Fracht und Einweisung
Art.-Nr. S35220 GTM



72505.00029

Hella Gutmann Solutions **HGS Plus HG4-PCK***



monatliche
Leasingrate (60 Monate Laufzeit)
zzgl. MwSt., inkl. Einweisung
Art.-Nr. 8PD 010 602-521



72510.00065

Partikelzähler HG4-PCK zur Erweiterung Diesel Euro6/VI

Partikelzähler zum Anschluss an bestehende HG4-Station

- Messeinheit PCK
- Abgassonde mit Sonden-schlauch
- Sondaufbewahrung
- Datenübertragungskabel
- USB-Funkadapter
- Garantieverlängerung auf 60 Monate Herstellergarantie**
- Kostenlose Stellung eines Ersatzgerätes während des Garantiezeitraums**
- Geräteeinweisung über den HGS Partner



* Versand erfolgt aus dem Lager des Handelspartners und nicht aus dem Lager von der Hella Gutmann Solutions GmbH
** Gemäß den allgemeinen Garantiebedingungen der Hella Gutmann Solutions GmbH, den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hella Gutmann Anlagenvermietung GmbH, den allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hella Gutmann Solutions GmbH und der Vereinbarung über Gewährleistungsrechte, abrufbar unter www.hella-gutmann.com

Hella Gutmann Solutions **mega macs ONE**



VCE inkl. Basis-Software

- Keine Verbindung zu HGS Drivers notwendig
- Diagnoseergebnisse via Mail als PDF
- Schnelle und eindeutige Fahrzeugidentifikation
- Zusätzlich integrierte länderspezifische Fahrzeugsuche
- Anzeige der OBD-Schnittstelle im Fahrzeug
- Kompatibel ab Android 6.0
- Kommunikation (Internet, Bluetooth) durch Tablet
- Einfacher Download via Google Play Store
- Einfaches Updatehandling
- Kompatibel auf Tablets mit einer Bildschirmdiagonalen ab 7 Zoll
- Flexible Ansichten (Landscape- und Portrait Format)

Technische Daten

Frequenzband: 2,4 GHz
Datenübertragungsrate: max. 3 Mbit/s
Reichweite innen: 3–10 m
Reichweite außen: max. 50 m
Schnittstellen: Micro-USB, Bluetooth



monatliche
Leasingrate
(60 Monate Laufzeit) zzgl. MwSt.,
inkl. Einweisung
Art.-Nr.

8PD 015 265-101/010 609-341



72505.00123

Hella Gutmann Solutions **mega macs X** – der flexible all-in-one car translator

DIE REVOLUTION IN DER FAHRZEUG-DIAGNOSE.

Die Entscheidungsfreiheit auf allen Ebenen.

Analog zu den Fahrzeugen wandelt sich auch der Dialog mit ihnen. Deshalb hat Hella Gutmann die Diagnose- und Datenwelt komplett neu überdacht und mega macs X geschaffen: den all-in-one car translator.

Ebenso wie ein Fahrzeugnutzer sollen auch Sie in der Werkstatt ganz individuell entscheiden können, welche Funktionsmodule und Datenarten Sie für die Multimarkendiagnose benötigen und welche Bedienhardware Sie dafür einsetzen möchten. Vielleicht heute noch so und morgen schon anders. Beim mega macs X ist dies nur eine Frage der Konfiguration.

- Eine Hardware für alle Bedürfnisse, schafft Investitionssicherheit und Flexibilität
- Die gesamte Logik (Hardware und Diagnosesoftware) ist im mega macs X verbaut. Somit fungiert z. B. ein separates Tablet, PC, etc. nur als Anzeige und Bedieneinheit
- Bestellung eines SDI-Moduls und einer Lizenz notwendig
- Unterstützung von DoIP und CAN FD
- Induktive Ladeschale
- Integration einer LED-Beleuchtung am OBD-Stecker
- Unterstützung von 12 V und 24 V
- Hochwertige Messtechnik/Hochvolt-technik demnächst erweiterbar



Nur solange Vorrat reicht!

monatliche
Leasingrate
(54 Monate Laufzeit) oder
zzgl. MwSt., inkl. Einweisung
Art.-Nr. 8PD 015 265-841



72505.00128

HAZET Schlauchaufroller



- Sauberes Aufwickeln durch automatische Führung
- Gebremstes Aufwickeln gegen Unfallgefahr
- Geeignet für Druckluft oder Wasser
- Hybrid Polymer-Schlauch, schwarz
- Erfüllt alle einschlägigen Bestimmungen der EG-Richtlinie Maschinen 2006/46/EG
- Optional nutzbar mit HAZET Sicherheits-Kupplung 9000-061

Art.-Nr. 9040N-10 HZ
66310.01058

Technische Daten

Ausführung: Schlauchaufroller, mittel
Arbeitslänge: 15 m
Anschluss: 3/8" (16,41 mm)

BUSCHING Endoskop mit 4,5 mm Sonde HD 1-Wege-Sonde, WLAN

Professionelles WLAN-Endoskop mit beweglicher 1-Wege-Sonde für Smartphone und Tablet. Die 4,5 mm dünne, halbstarre Metallsonde deckt 360° (180° zur Seite, drehbar) ab. Das Live-Bild wird via WLAN direkt auf das mobile Endgerät übertragen. Hierfür wird eine kostenlose App benötigt. Aufgenommene Fotos und Videos können beispielsweise direkt per E-Mail oder Messenger Apps verschickt werden.

Art.-Nr. 100877 BU
65505.00201



- Sonde: Ø 4,5 mm, rostfreier Stahl
- freie App unterstützt Android und iOS
- Auflösung HD: 1.024 x 768
- Helligkeitseinstellung/Album-Bildervorschau/Screenshot/Aufzeichnung
- Kamerakopf enthält 5 helle LEDs
- 180° Winkel durch einseitiges Biegen
- Sondenlänge: 1.100 mm
- Wasser- und ölbeständig
- Akkulaufzeit: 6 h
- Aufladekabel: Micro USB Typ C Ladekabel
- Gewicht: 0,25 kg

Lieferumfang:
1 x Sonde mit Bedieneinheit
1 x USB Ladekabel
1 x Reinigungszubehör
1 x Bedienungsanleitung

KUNZER Boost-Starter

Art.-Nr. ASF 12-24/3200
42400.00090

Professionelles Fremdstartgerät für 12 und 24 Volt

- Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklische AGM Batterie (austauschbar)
- Integrierter Voltmeter, der den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung sowie der Lichtmaschine anzeigt
- Eingebaute Steckdose mit 16 A-Automat abgesichert
- Hochwertige, innen überbrückte Ladestangen mit sehr breitem Öffnungswinkel
- Mitgeliefertes IUU-Ladegerät gestattet den dauerhaften Anschluss an 230 V



Technische Daten

Startstrom 12 V: 3200 A
Startstrom 24 V: 1600 A
Spitzenstrom 12 V: 7750 A
Spitzenstrom 24 V: 3875 A
Kabelquerschnitt: 70 mm²
Kabellänge: 1,95 m
Höhe: 1100 mm
Breite: 500 mm
Tiefe: 360 mm
Gewicht: 59 kg

Knipex Zangen-Satz, 3-teilig

Bestseller-Paket

- Zangen mit polierten Köpfen
- Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen oder mit zweifarbigen Mehrkomponentenhüllen

Art.-Nr. 00 20 09 V01
44700.01941

Inhalt

- 1 x Kombizange 03 02 180; 180 mm, gezahnte Greifflächen, Schneide mit Facette
- 1 x Seitenschneider 70 02 160; 160 mm, Schneide mit Facette
- 1 x Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange 87 01 250; 250 mm, gezahnte Greifflächen, durchgestecktes Gelenk



Dresselhaus Sortimente-Schrank, 4-fach, unbestückt

- Für 4 Sortimente
- Abschießbar
- Unbestückt

Technische Daten
Inhalt: 0 Stück
Fächer: 4 Stück



Art.-Nr. 4499/000/06 8560
40600.00948

Milwaukee Winkelschleifer 125 mm



- Kraftvoller 1000 W Motor
- Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge und 2,1 kg Gewicht
- Wiederauflaufschutz
- Sanftanlauf
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Seitlich liegender Schalter für einfaches Ein-/Ausschalten
- Netzkabel 4 m
- View Less

Art.-Nr. AG 1000-125 EKX MIL
61010.00224

Technische Daten
Scheiben-Ø: 125 mm
Drehzahl regulierbar: nein
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min/1
Leistung: 1000 W
Stromversorgung: Netzbetrieb
Gewicht: 2,1 kg
Lieferumfang:
Spannsatz

KS TOOLS Schlauchschellenzange mit Bowdenzug

- Mit tauchisoliertem Griff
- Für selbstspannende Federbandschellen
- Mit 650 mm Bowdenzug
- Inklusive Arretierung
- Innenliegende Feder
- Für schwer zugängliche Federbandschellen

Art.-Nr. 115.1041
49200.00555

Technische Daten

Ausführung: Schlauchschellen-Zange
Material: Chrom-Molybdän
Länge: 200 mm
Ø in mm: 0 – 60 mm
Form: gerade

