

**Ausgabe 5/2020**

Gültig bis 15.01.2021

## Ravaglioli **Reifenmontiergerät**

- Funktion „ohne Montierhebel“ (patentiert)
- Zentrale Radspannvorrichtung – geeignet auch für Tiefbettfelgen mit freibeweglicher Scheibe für ein leichtes Radspannen (patentiert)
- Invertermotor mit stufenloser Steuerung der Drehgeschwindigkeit
- Montagekopf manuell gesteuert
- Arbeitsbereich: Raddurchmesser bis 45" (1143 mm)

**INKLUSIVE  
oberen Montagekopf  
und Ersteinweisung**

monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit)  
oder  
zzgl. MwSt., Fracht und Montage

**Art.-Nr. G1180.30SLIM**

### Bestehend aus:

- Radspannvorrichtung komplett mit Zentrierkegel und Kunststoffschutz
- Doppelkonischer Adapter für Radzentrierung
- Kunststoffschutz für Scheibe der Spannvorrichtung (1 Stk.)
- Zugvorrichtung auf der Scheibe mit Verlängerung
- Pneumatischer, zweifacher vertikaler Rollenabdrücker
- 28" Wulstkettenzugvorrichtung (G1000A67)
- Wulsthebel
- Pedalgesteuerter Reifenfüller mit Manometer und Druckregler
- Hilfsarm (Plus91AKC)
- Schnellspannmutter (G1000A138/S)

### Technische Daten

max. Reifendurchmesser: 1143 mm (30")  
Felgenbreite: 10" – 30"

Abb. ähnlich,  
Lieferung ohne  
Radheber

## EcoParts **Refrakto- meter FT 2030**

### Refraktometer mit 4-fach Skala zur Dichtebestimmung von flüssigen Medien.

Mit dem Refraktometer FT 2030 wird ermittelt bis zu welcher Temperatur Kühlmittel und Scheibenwischwasser gefriersicher sind und außerdem die Batteriesäuredichte bestimmt. Auch das Betriebsmittel AdBlue® kann mit dem Gerät geprüft werden.

### Vorteile:

- Justierbares Okular für verschiedene Sehstärken
- Skalen für verschiedene Medien
- Ergebnis ist einfach ablesbar an der Hell-/Dunkellinie

### Skala für:

- Batteriesäuredichte
- AdBlue®
- Frostschutz im Kühlwasser
- Frostschutz im Scheibenwischwasser

**Art.-Nr. ECO 110306**



65540.00557

Hier kommen  
Sie zum Video zur  
Artikelvorstellung Reifen-  
montiergerät G1180.30SLIM von Ravaglioli  
auf der km/H EXKLUSIV.



## **A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG**

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0 · Telefax: 0511 5108-134  
E-Mail: [info@heil-und-sohn.de](mailto:info@heil-und-sohn.de) · Internet: [www.heil-kfzteile.de](http://www.heil-kfzteile.de)

Kommanditgesellschaft, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRA 17494  
persönlich haftende Gesellschafterin: Heil Kfz-Teile GmbH, Sitz Hannover, Registergericht Hannover HRB 9174



## HAZET LED Lampen-Satz, 3-teilig

- Innovatives wireless charging
- Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
- Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
- 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
- 4-stufige Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
- Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
- Stromversorgung: Drahtloses Laden
- LED Technik: COB/SMD

Art.-Nr. 1979W/3 HZ



64005.00315



- Inhalt**
- 1979 W-82 LED Pocket Light
  - 1979 W-91 LED Slim Light
  - 1979 WP-2 Ladepad für 2 Lampen
  - USB-C Kabel, 100 cm
  - 5 V, 2 A Netzteil

## HAZET LED Inspektionslampen-Satz, 3-teilig

- Innovatives wireless charging
- Effiziente und komfortable Ladefunktion durch optimierte Selbstpositionierung der Lampe auf dem Pad
- Kleine, kompakte LED Lampe mit hoher Leuchtleistung
- Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
- Einfache und schnelle Diagnose durch Hauptlicht (Flächenausleuchtung) oder Toplicht (punktuelle Ausleuchtung) u.a. zur Dialogannahme
- Sollte in keiner Handwerkertasche fehlen
- Ladevorgang startet umgehend nach Auflegen der Lampe
- 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
- Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
- Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
- Stromversorgung: Drahtloses Laden

Art.-Nr. 1979 NW/3 HZ



64005.00374



- Inhalt**
- 1979 W-11 LED Pen light, wireless
  - 1979 W-82 LED Pocket Light, wireless charging
  - 1979 WP-2 Dual wireless charging pad
  - USB-C Kabel, 100 cm
  - 5 V, 2 A Netzteil

## HAZET LED Pen Light

- mit Ladekabel**
- USB-C Ladebuchse
  - Kleine kompakte LED Lampe mit hoher Leuchtleistung
  - Stufenlos dimmbar – optimale Lichtanpassung
  - Einfache und schnelle Diagnose durch Hauptlicht (Flächenausleuchtung) oder Toplicht (punktuelle Ausleuchtung) u.a. zur Dialogannahme
  - Sollte in keiner Handwerkertasche fehlen
  - 2-Komponenten Kunststoffgehäuse mit gummierter Oberfläche
  - Batteriestatus- und Ladestand-Anzeige
  - Ein- / Ausschalten sowie Wechsel zwischen Top- und Hauptlicht über Hauptknopf
  - Inklusive 100 cm USB-C Ladekabel
  - Akku-Kapazität: 1050 mAh
  - Ausziehbarer Halteclip
  - Batterieladestandsanzeige
  - Starke integrierte Haltemagnete an Rückseite des Gehäuses
  - Stromversorgung: USB Kabel (USB C)
  - LED Technik: COB/SMD

Art.-Nr. 1979-11 HZ



64005.00376



## Elwis LED-Taschenlampe

- LED-Taschenlampe PRO D0, wiederaufladbare SMD Penlight mit 140 Lumen Frontlicht und 100 Lumen Bodenlicht**
- Art.-Nr. PRO D0
- 
- 64005.00194
- Technische Daten**
- |                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Frontlicht:        | CRI 95+                  |
| Länge x Breite:    | 17 x 2 cm                |
| Lampenart:         | SMD                      |
| Energieversorgung: | akku-/ batteriebetrieben |
| Lichtstrom:        | 140/100 lm               |



## Elwis COB-LED Arbeitsstrahler

- Akku COB-LED Arbeitsstrahler mit CRI 95+ und USB Powerbank.**
- Extrem belastbarer und wiederaufladbarer Arbeitsstrahler
  - Kann von Fahrzeugen bis 1,8 t überrollt werden
  - Ausgestattet mit einem High-Colour-Rendering-Index (CRI 95+)
  - 2-Stufen-Leuchtregelung (high und low)
  - Abstrahlwinkel von 110°
  - Verstellbarer Standfuß, zugleich Befestigungsarm
  - Lieferung inklusive 230 V Ladegerät

Art.-Nr. PRO X2



64005.00229

**Technische Daten**

Lichtstrom: 1700/1000 Lumen  
 Maße: 207 x 202 x 60 mm  
 Gewicht: 1450 g  
 Schutzart: IP65



**Nur solange Vorrat reicht!**

## Elwis Handlampe

- HEIL & SOHN Ausführung**
- Sehr handliche und flexible Akku-LED-Arbeitslampe
  - Handelsüblicher, schnell austauschbarer Li-Ion-Akku 18650 3,7 V/2.600 mAh
  - Schlankes Design
  - Frontlicht 100 – 600 lm stufenlos dimmbar
  - Starke, gummiummantelte Magnete im Fußteil und auf der Rückseite
  - Ladeanzeige mit 5 LEDs
  - Maximale Akku-Laufzeit: 10/5,5/1,5 h (Front)
  - 2 drehbare Befestigungshaken: 360° um die Vorder-/Rückseite, 180° am Fußteil
  - Länge x Breite x Höhe: 34,3 x 3,7 x 5,9 cm
- Art.-Nr. PRO C610**
- 
- 64005.00298
- Nur solange Vorrat reicht!**



## Kunzer LED-Arbeitslampe

- Art.-Nr. PL-011-1**
- 
- 64005.00351
- Mit SMD und Dimmfunktion**
- Magnet und Haken im Fußteil
  - 330° schwenkbar im Fußteil
  - Mit Dimmfunktion
  - USB-Ladekabel im Lieferumfang enthalten
- Technische Daten**
- |                    |              |
|--------------------|--------------|
| Länge:             | 34,2 cm      |
| Energieversorgung: | Akkubetrieb  |
| Lichtstrom:        | 300 lm       |
| Höhe x Breite:     | 3,8 x 4,6 cm |
| Leuchtdauer:       | 3 Std.       |



## Rohrlux Stableuchte Allround 2K 230V

- HEIL & SOHN Ausführung**
- Das Premium-Produkt im Einsteigerbereich. Stärker und effizienter: 20 % höhere Lichtausbeute als vergleichbare Handleuchten aufgrund neuer Hochfrequenz-Technologie (EVG). Dadurch längere Lebensdauer des Leuchtmittels sowie Senkung des Stromverbrauchs.
- mit Zuleitung aus Gummi für besseres Handling bei niedrigen Temperaturen und erhöhte Langlebigkeit.
  - 8 Watt, 220 – 240 Volt AC
  - EVG (HF-Elektronik) 50/60 Hz
  - Griff und Kappe aus Zweikomponentenkunststoff (2K)
  - Farbe: blau/gelb
  - konturierter Handgriff
  - mit Sechskantaufsatz
  - drehbarer Haken
  - UV-, öl- und benzinbeständig
  - Schutzklasse II, Schutzart IP 20
  - Länge: 47,5 cm
  - Kabellänge: 5 m
- Art.-Nr. 170820-82 HEIL**
- 
- 47300.00361
- Nur solange Vorrat reicht!**



## COREXX Scheibenbremsbelagsatz

z. B. passend für  
Audi, Seat, Skoda,  
VW

### Technische Daten

Breite: 146 mm  
Höhe: 54,7 mm  
Dicke/Stärke: 19,2 mm  
Inkl. Verschleiß-  
warnkontakt: ja

**Art.-Nr. 555388D7**



## Erling Inspektionssatz

z. B. passend für  
Audi, Skoda, VW



**Art.-Nr. 900.650**



## TEXTAR Bremsscheibe PRO HC 98200 1208 0 1 PRO

z. B. passend für  
Audi, Seat, Skoda,  
VW

### Technische Daten

Durchmesser: 288 mm  
Stärke: 24,9 mm  
Innenbelüftet: ja  
Einbauseite: Vorderachse

**Art.-Nr.**

**92 1208 05**



08400.00974



Abb. ähnlich

## Einweg-Schutzmasken

Box mit 50 Masken



**Art.-Nr. 90032**



62525.00082

- 3-lagig
- Hoher Tragekomfort
- Optimaler Sitz durch integrierten Tragebügel
- Unsteril, fusselfrei und hautfreundlich

**Nur solange Vorrat reicht!**

## FELDTMANN Pilotjacke Rondane

Größe XL, Schwarz

- Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar
- innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter
- außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe
- wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung



- Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40°C
- robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss
- Strickbundabschluss an den Ärmeln und am Saum
- Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze, kombinierbar mit der Kapuze Best.-Nr. 23650 + 23651
- mit div. Taschen
- Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, ca. 250 g/m<sup>2</sup>
- Futter: 100 % Polyester, Faserpelz: 100 % Polyester

**Weitere Größen auf Anfrage!**

**Art.-Nr. 23618 GR.XL FELDT**



47100.00628

## MOOVI E-Scooter Standard

Mit  
Straßen-  
zulassung



**Art.-Nr. E0204**



68920.00012

- Geschwindigkeit: max. 20 km/h
- Reichweite: ca. 20 km, maximale Belastung ca. 120 kg
- Einhändiger Klappmechanismus
- Ladedauer: das Laden an der Steckdose dauert ca. 2 Stunden
- Leistung: 150 W Elektromotor
- Reifen: 5,7 Zoll Vollgummireifen
- Abmessungen (offen): 96 × 54 × 110 cm
- Abmessungen (geschlossen): 96 × 16 × 30 cm

**Nur solange Vorrat reicht!**

## Erling Schraubensicherung

Farbe: Blau

- 10 ml
- Mittelfest
- Temperaturbereich: -55 °C bis +150 °C



**Art.-Nr. 700.500**



41520.00036

**Nur solange Vorrat reicht!**



**Schnell informiert sein...**  
...jetzt anmelden und keine wichtigen Neuigkeiten rund um HEIL & SOHN, unsere Industriepartner oder die Branche mehr verpassen!

## LIQUI MOLY Dieselpartikelfilter Reiniger



Hochwirksame Flüssigkeit zur Reinigung von verstopften PKW-Dieselpartikelfiltern im eingebauten Zustand. Löst Verschmutzungen in Dieselpartikelfiltern. Sichert optimales Fahrverhalten, Motorleistung und einen niedrigen Kraftstoffverbrauch. Durch eine regelmäßige Reinigung in Kombination mit der Spülung können teure Reparaturen vermieden werden.

1 Liter  
Flasche  
**Art.-Nr. 5169 LM**



21800.01178

## LIQUI MOLY Diesel Fließ-Fit K



Erhöht die Fließfähigkeit und Filtergängigkeit des Dieseldieselkraftstoffs. Macht Diesel wintersicher bis zu -31 °C (abhängig von der Dieseldieselkraftstoffqualität). Gewährleistet die Betriebssicherheit aller Dieseldieselmotoren bei tiefen Temperaturen. Für alle Dieseldieselmotoren mit und ohne Dieselpartikelfilter bzw. SCR-System. Insbesondere zur Problembehandlung geeignet. Turbo-getestet. Optimale Wirkung nur durch Zugabe in den Kraftstofftank vor dem Versulzen (um 0 °C). Voll verträglich mit allen konventionellen Dieseldieselkraftstoffen und Heizöl mit Bioanteilen von max. 20 %. 1 l ausreichend für 1.000 l Kraftstoff (Dosierung 1:1.000). **Hinweis:** frostempfindlich, deshalb über 0 °C lagern!

1 Liter Dose  
**Art.-Nr. 5131 LM**



21800.00364

## SONAX AntiFrost + KlarSicht Konzentrat IceFresh

**Scheiben-  
wasch-Power  
mit trendigem  
IceFresh Duft.**

Der Frische-Kick für die Scheibenwaschanlage im Winter.

Super Reinigungskraft mit wenigen Wischtakten sorgt für maximale Sicherheit bei deutlich reduziertem Verbrauch. Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. Gefährliche Blend- und Schmierfilme von Öl, Ruß, Salz und andere typische Winterverschmutzungen werden schnell und zuverlässig von der Scheibe entfernt.

60 Liter  
Kanister

**Art.-Nr.  
0133 8000 SONAX**



Fächer-  
düsentauglich.

Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben. Auch für hochwertige XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet. Enthält Glycerin und verlängert dadurch die Lebensdauer der Wischergummis.

## JOST Fett zur Nachfüllung

**Vorteile:**

- Biologisch abbaubar
- Umweltschonend
- Minimaler Verbrauch
- Sehr gute Schmiereigenschaften
- Temperaturbeständig
- Hohe Adhäsion zur Metalloberfläche
- Geringe Wasseraufnahme

**Einsatzgebiete:**

- Für Nachfüllung der JOST LubeTronic 5Point
- Bestens geeignet für manuelle Schmierung aller Sattelkupplungen, Königszapfen und Kugel- lenkkränzen

2 x 400 ml  
Kartusche

**Art.-Nr. SKE013440000**



## JOST Strebe / Stützfuß Wechselbrücke

**Technische Daten**

Länge: 775 mm  
Ausführung: Standardstrebe  
Knopfmaß: 500 mm

**Art.-Nr. 640.247.000**



Abb.  
ähnlich

## WPK Hemmschuh gelb Gr.53

- Gewichtersparnis von 2 bis 2,5 kg gegenüber einem Stahl-Unterlegkeil
- UV- und witterungs- beständig zwischen +50°C und -30°C
- Rostfrei
- Recyclebares Material
- Zentraler Griff für einfache Handhabung
- Austauschbar gegen Stahlkeil bei gleicher Dimension und gleichem Halter
- Geeignet für SZM, Sattel- aufleger, LKW und Anhänger

**Art.-Nr. P450216**



**Technische Daten**

Farbe: gelb  
Länge: 473 mm  
Breite: 200 mm  
Höhe: 230 mm  
Material: Kunststoff  
Gewicht: 1,6 kg



## Witteplusguide Gefahrgutkoffer

**Inhalt:**

- Vollmaske
- Kombinations- filter
- Schutzhandschuhe
- Augenspüllflasche, 200 ml
- Schutzbrille
- Schutzstiefel
- Schutzoverall

**Art.-Nr. 7200020**



**Technische Daten**

Typ: 73 SN-VM  
Material: Kunststoff  
Breite innen: 420 mm  
Höhe innen: 305 mm  
Tiefe innen: 155 mm  
Breite außen: 430 mm  
Höhe außen: 335 mm  
Tiefe außen: 163 mm

## Witteplusprint Container-Kennzeichnung

- DIN 67520 und DIN 6171
- Weiß-rot
- 4 Streifen linksweisend
- 4 Streifen rechtsweisend
- 8 x „retroreflektierend RA2/C“

**Art.-Nr. 9100230-Aktion**




**Technische Daten**

Länge: 705 mm  
Breite: 141 mm  
Farbe: weiß-rot retroreflektierend  
Material: Selbstklebefolie

## Reflex & Allen Konturmarkierung für Festaufbauten

Konturmarkierung passend für Festaufbauten, Verwendung seitlich.

**Art.-Nr. 7168**



**Technische Daten**

Farbe: weiß  
Breite: 50 mm  
Länge: 50 m  
Montageart: selbstklebend  
Prüfzeichen: ECE-104 R-00821  
Qualität: Klasse 3  
Zusatzinformation: Rollenware

## ContiTech Luftfederbalg

**Art.-Nr. 946 N**



Der Luftfederbalg ist Hauptbestandteil von Luftfederungssystemen im LKW, Omnibus oder Anhänger.

Die Luftfederung bietet ein hohes Maß an Komfort und Fahrverhalten.

**Technische Daten**

Höhe: 435 mm  
Innen-Ø: 130,8 mm  
Außen-Ø: 230 mm  
Einbauort: Vorder- und Hinterachse  
Gewicht: 1,8 kg

## PRIME-RIDE Luftfederbalg



Abb. ähnlich

**Art.-Nr. 1R11-752**



13525.00574

### Technische Daten

Höhe: 300 mm  
Durchmesser: 270 mm

## SAF-HOLLAND Luftfederbalg

Luftfederbalg  
INTRAAX,  
INTRADISC,  
Achslift, usw.



**Art.-Nr. 03 229 0033 00**



05700.00649

### Technische Daten

Gewicht: 7 kg  
Bolzen: M22 x 1,5  
Ø Balg: 300 mm  
Hub: 370 mm  
H min.: 190 mm  
H max.: 560 mm

## SAUER QUALITY PARTS Stahlrad

22.5 x 11.75 ET120



**Art.-Nr. S3324201122**



12505.00172

### Technische Daten

Material: Stahl  
Ventilanordnung: ALV – außen liegendes Ventil

## Adaico TIR-Kabel Rolle



**Art.-Nr. 901160**



21515.00119

### Technische Daten

Länge: 33,5 m  
Durchmesser: 5,8 mm  
Gewicht: 1,55 kg

## Adaico Diebstahlsicherung INOX

min.: 265 mm  
max.: 435 mm  
3 Schlüssel

### Technische Daten

Material: INOX

Gewicht: 2,32 kg



**Art.-Nr. 7205021**



51599.00222

## KNORR-BREMSE Bremsscheiben

- Mit Befestigungsbolzen (Gewindegröße) 10 x M8 x 1,25
- Breite des Kühlungskanals: 12 mm

### Technische Daten

Außen-Ø: 432 mm  
Innen-Ø: 258 mm  
Bremsscheibendicke: 45 mm  
Mindestdicke: 37 mm  
Lochanzahl (Bolzen): 10



Abb. ähnlich

- z. B. passend für DAF Serien XF und CF mit KNORR SB 7....
- Für Vorderachse

### Ersetzung:

Z0009911 > K034248K50  
> K034249K50;  
K034248K50 + K034249K50  
können auch gleichzeitig auf derselben Achse verbaut werden – aber immer beide Bremsscheiben mit Bremsbelägen und Zubehör auf einer Achse erneuern!

### Technische Daten

Außen-Ø: 432 mm  
Innen-Ø: 257 mm  
Höhe: 46 mm  
Bremsscheibendicke: 46 mm  
Mindestdicke: 37 mm  
Bremsscheibenart: Innenbelüftet

**Art.-Nr. K 034249**



07600.00243

## KNORR-BREMSE

### OSC-Lufttrockner-Patrone

Die elektronische Luftaufbereitungseinheit für Daimler Applikationen hat jetzt ein neues einzigartiges Gewinde für die Patronenbefestigung. Bedingt durch die Änderung am Gewinde gibt es neue Teilenummern. Zur Verwendung bei Gewinde M41x2 an EAC2. Für Daimler Applikationen werden zwei Trockenmittelpatronen zur Verfügung stehen, um eine Kompatibilität für beide Versionen der EAC2 zu gewährleisten.

**Art.-Nr. K 102196**



01505.00278

### Technische Daten

Gesamthöhe: 165 mm  
Gewinde: M 41x2  
Betriebsdruck: 14 bar  
Sechskantkopf: nein  
Farbe: blau  
Ölabscheider: ja  
Gewindeart: Rechtsgewinde  
Ausführung: Schraubpatrone



## WABCO Anhänger Bremsventil

Voreilung einstellbar,  
Alternative:  
971 002 300 0  
(jedoch ohne Flansch für Handregler).

**Art.-Nr. 9710021507AT**



05000.03289AT



**Technische Daten**  
Betriebsdruck max.: 10 bar

## WABCO Frostschutzpumpe



**Art.-Nr. 932 002 102 0**



04200.01934

z. B. passend für Case IH, DAF, Fendt, Ford  
Automatisches Einspritzen des Frostschutzmittels in das Bremssystem zum Schutz vor Vereisung der Rohrleitungen und der nachgeschalteten Geräte.

### Technische Daten

Betriebsdruck max.: 18 bar  
Thermischer Anwendungsbereich: -40°C bis +80°C  
Anschlussgewinde: M22 x 1,5 mm  
Behälterinhalt: 0,5 cm<sup>3</sup>

## Ravaglioli 4-Säulen-Hebebühne 8,0 to

**4-Säulen-Hebebühne elektrohydraulisch, für LKW bis 8,0 to mit flachen Fahrschienen.**

- Hydraulischer, in der festliegenden Fahrschiene angeordneter und so vollkommen geschützter Zylinder
- Hochwiderstandsfähige, verzinkte und vorgezogene Hebesaile
- Riemenscheiben mit großem Durchmesser mit selbstschmierenden und wartungsfreien Buchsen
- Bewegliche Fahrschiene, die eine Regulierung der Fahrspur und die Zugänglichkeit zum Unterboden des Fahrzeugs in optimaler Weise ermöglicht
- Mechanische Auflagevorrichtungen (alle 100 mm im Hublauf) mit automatischer Einrastung und pneumatischer Auslösung ermöglichen ein Arbeiten im stationären Zustand bei entlasteten Seilen
- Mechanische, elektrische und hydraulische Sicherheitsvorrichtungen, CE-Konform
- Der erhebliche innere Abstand der Säulen ermöglicht eine gute Beladungsfähigkeit auch mit breiten Fahrzeugen

### Technische Daten

Tragfähigkeit:	8000 kg
Hubhöhe:	1950 mm
Fahrschienenbreite:	650 mm
Fahrschienenlänge:	6000 mm
Fahrschienenhöhe:	200 mm
Durchfahrbreite:	2809 mm
Säulenabstand:	3300 mm



monatliche  
Leasingrate (54 Monate Laufzeit)  
oder  
zzgl. MwSt., Fracht,  
Montage und Einweisung  
**Art.-Nr. RAV 4800**

## Koch Laser-Achsmessgerät LKW + Busse HD-30 Easy Touch / transportabel



- Schnelle Messung von: Spur, Sturz, Spurdifferenzwinkel, Nachlauf, Spreizung, Schrägstellung der Achsen, Mittelstellung des Lenkgetriebes und Gesamtein-schlag
- Alle Fahrzeugtypen können schnell und zuverlässig mit einem System vermessen werden
- Inklinometer zur Vermessung von Sturz, Nachlauf und Spreizung
- Einfachste Montage durch Einhängen der Messköpfe an den Rädern
- Vermessung aller Felgentypen möglich
- Das Lasersystem HD-30 EasyTouch kann messplatzunabhängig zur 4-Radmessung eingesetzt werden
- Alle Messwerte innerhalb von 10 Minuten inkl. Rüstzeit
- Messung im Fahrzustand, kein Anheben erforderlich
- Fahrzeugarahmen wird bei jeder Messung mit einbezogen
- 360° drehbarer Messkopf mit LASER-Technik
- Das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis garantiert eine schnelle Amortisation

monatliche  
Leasingrate (54 Monate Laufzeit)  
oder  
zzgl. MwSt., Fracht,  
Montage und Einweisung  
**Art.-Nr. 8100 KOCH**

### Lieferumfang

- 2 Lasermessköpfe mit verstellbaren Messtastern
- 1 Spurskala
- 2 verstellbare Einhängeskalen für die Hinterachse
- 1 Magnetskala
- 2 Gesamteinschlagskalen
- 2 befahrbare Drehplatten
- 1 elektronischer Neigungswinkelmesser
- Wandhalterung
- 1 fahrbarer Geräteschrank
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 CD für Ausdruck der Messprotokolle

## Kunzer hydraulischer Rangierwagenheber

Hydraulischer  
Rangier-  
wagenheber  
2.000 kg mit  
Fußschnellhub.

Die niedrige Aufnahmehöhe von 75 mm bietet ein breites Anwendungsfeld auch bei tiefergelegten Fahrzeugen oder Fahrzeugen mit Seitenschwellern. Der integrierte Fußschnellhub erleichtert den Ansatz am Fahrzeug und in Verbindung mit der stabilen und kompakten Bauform eignet sich dieser Heber für den ambitionierten Privatmann ebenso, wie für den täglichen Einsatz in der Werkstatt.

**Art.-Nr.  
WK 1075 FSH**



61225.00079



### Technische Daten

Tragkraft:	2 t
max. Höhe:	505 mm
min. Höhe:	75 mm
Länge Hebel:	1150 mm
Rahmenhöhe:	150 mm
Gewicht:	32 kg

- Ventilsteuerung, Doppelpumpensystem
- Fußschnellhub
- Ballige Stahlräder (optional PU-Rädersatz als Zubehör erhältlich)
- Pumpstangenschutz gegen das Anstoßen am Fahrzeug
- Einlegesattelkissen

## Milwaukee Winkelschleifer 125 mm

- Kraftvoller 1000 W Motor
- Extrem kompaktes Design mit nur 276 mm Länge und 2,1 kg Gewicht
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Seitlich liegender Schalter für einfaches Ein-/Ausschalten
- Netzkabel 4 m
- View Less

**Art.-Nr.**  
**AG 1000-125 EKX MIL**



61010.00224



**Lieferumfang**  
– Spansatz

### Technische Daten

Scheiben-Ø: 125 mm  
Drehzahl regulierbar: nein  
Leerlaufdrehzahl: 11.000 min/1  
Leistung: 1000 W  
Stromversorgung: Netzbetrieb  
Gewicht: 2,1 kg

## HAZET Premium Werkzeug Ledertasche

### Jubiläums-Aktion 150 Jahre HAZET

Aus strapazierfähigem Micro-Leder mit gleichzeitig superweicher, wasserabweisender Haptik, mit 150 Jahre Logo, hochwertig geprägt.

- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 mm (1/4"), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4")
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Traktionsprofil, Außen-Sechskant-Traktionsprofil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen-Sechskant Profil, Schlitz Profil, Innen TORX® Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
- Anzahl Werkzeuge: 64

**Art.-Nr. 1520/64 HZ**



60605.01271



## HAZET Stichsäge

- Höhenverstellbarer Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche
- Leistungssteigerung bei gleichzeitiger Reduzierung von Gewicht, Luftverbrauch, Geräuschentwicklung und Vibration
- Luftauslassrichtung justierbar
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Durch die Aufnahme von Feilenblättern (im Lieferumfang) insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten etc. geeignet
- Schneidleistung Aluminium: 4 mm
- Schneidleistung Stahlblech: 3 mm

**Art.-Nr. 9034P-2 HZ**



61010.00312



### Technische Daten

Gewicht: 0,4 kg  
Gesamtlänge: 160 mm  
Betriebsdruck: 6,3 bar  
Schlauch-Ø: 10 mm  
Schalldruckpegel: 86,7 dB (A)  
Hub: 10 mm  
Luftverbrauch: 99 l/min

### Inhalt

- 1 Stichsäge
- 3 Sägeblätter, je 18 / 24 / 32 Zähne (Gesamtlänge: 93 mm)
- 1 Reziprok-Sägeblatt, 18 Zähne (Gesamtlänge: 153 mm)
- 5 Feilen (Gesamtlänge: ~135 mm)
- 1 Innensechskant-Schlüssel (im Griff)

## TEXA AXONE Nemo 2 LKW mit Schnittstelle Navigator TXTs



**monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt. und Einweisung Art.-Nr. APT09-OB**

Ein modernes Diagnosegerät ist die Kombination aus zwei Geräten, eine zentrale Bedien- und Anzeigeeinheit mit Diagnosesoftware und der Diagnoseschnittstelle zum

Fahrzeug. Der Axone Nemo 2 wird über die Diagnoseschnittstelle Navigator TXTs zum universellen Diagnosegerät. Der Nemo ist sturz- und schockgeprüft nach dem militärischen Standard MIL STD 810G.

### Der TEXA Axone Nemo 2 LKW bietet folgende Diagnosemöglichkeiten:

- Messwertdarstellung mit 8 Werten frei zusammenstellbar als numerische oder graphische Darstellung
- Messwertdarstellung im Dashboard
- Fehler lesen und löschen
- Fehleranzeige mit Klartextdarstellung
- Statusanzeige für Schaltzustände und Funktionen
- Anzeige der Steuergeräteinformationen
- Einstellungen und Anpassungen der Steuergeräte
- Ansteuerung der Stellglieder

### Technische Daten

Farbe: schwarz  
Anzeige: Monitor 12" Ultra Wide, Auflösung 2160x1440

### Lieferumfang

- Diagnosegerät TEXA Axone Nemo LKW 2 mit Software IDC5 PREMIUM TRUCK
- Eigendiagnosemodul TEXA Navigator TXTs mit OBD-Kabel
- Jahresvertrag Texpack und Tex@Info
- Ladenetzteil, Handbuch auf DVD

## Bosch Diagnosegerät KTS 900 Truck

### PROFESSIONELLE KOMPLETTLÖSUNG

Der KTS 900 Truck bildet die professionelle Komplettlösung für Nutzfahrzeugwerkstätten zur Diagnose von Transportern, LKW, Bussen und Anhängern.

Ein mobiles Komplettsystem, mit dem man dauerhaft arbeiten kann und welches zugleich auch ein werkstattgerechter Tester ist.

**monatliche Leasingrate (54 Monate Laufzeit) oder zzgl. MwSt. und Einweisung Art.-Nr. 0 684 400 601**

\* gültige ESI[tronic] TRUCK notwendig

### Technische Daten DCU 220

Prozessor Einheit: Intel® Core™ i5-8265U Processor, Touch-Screen mit Dual-Modus  
2 x 24 Wh Wechsel-Akku, 2 x USB 3.1; 1 x USB 3.0

Speicher:

16 GB RAM, 512 GB Festplattenspeicher

Betriebssystem: Windows 10 Pro

Display: Notebook & Tablet mit 11,6" Touchscreen

Touchscreen: Touch-Screen mit DualModus – neue verbesserte Stylus

### Technische Daten KTS Truck

Diagnosemodul speziell für Nutzfahrzeuge, leichte Nutzfahrzeuge, Anhänger und Busse

Anschlüsse:

OB-Diagnoseleitung,

USB, Bluetooth, Netzteil,

Betriebsanzeige

**MANN-FILTER Luftfilterelemente  
und Schmierölwechselfilter**

z. B. passend für  
CATERPILLAR 302.5 C



**Art.-Nr. W 610/3**  
22400.06849

**Schmierölwechselfilter**  
Gesamthöhe: 90 mm  
Außen-Ø: 66 mm  
Innen-Ø: 54 mm

z. B. passend für JCB 8000  
Serie



**Art.-Nr. C 946/2**  
22400.05518

**Luftfilterelement**  
Länge: 186 mm  
Außen-Ø: 90 mm  
Innen-Ø: 45 mm

**Art.-Nr. W 712/98**  
01510.01090

**Schmierölwechselfilter**  
Gesamthöhe: 80 mm  
Außen-Ø: 76 mm  
Innen-Ø: 63 mm



**Handbiegegerät 6 - 18 mm  
inkl. Aufbewahrungsbox (Stahl)**



**Art.-Nr. M18**  
60900.10582

Inkl. Biege-  
werkzeuge  
Ø 6, 8, 10,  
12, 14, 15,  
16 und 18 mm.  
Sockel zum  
Halten im  
Schraub-  
stock.  
Biegebereich:  
6 - 18 mm

**Hydraulikrohre,  
nahtlos aus Stahl, verzinkt**

Nahtlose Hydraulikrohre aus  
Stahl nach EN 10305-4, Güte  
E235+N, Werkstoff St.37.4,  
Toleranzen nach DIN 2391,  
Teil 1,  
außen galvanisch  
bzw. elektrolytisch verzinkt,  
CR- VI frei, Berechnungsdruck  
nach DIN 2413 I + III.

**Art.-Nr.**  
**12.00X1.5 ST37.4 NBK VERZ.**  
24400.00010

**Preis per Meter**



**Achtung: Die angege-  
benen Drücke sind  
Richtwerte und dienen  
nur zur Vorauswahl!  
Sie entbindet den An-  
wender nicht von einer  
eigenen Auslegung.  
Insbesondere der An-  
wendungsbereich der  
jeweiligen Norm ist zu  
beachten.**

**Technische Daten**  
Länge: 6 m  
Außen-Ø: 12 mm  
Innen-Ø: 9 mm  
Wandstärke: 1,5 mm  
Druck ruhend ca.: 338 bar  
Druck schwellend ca.: 303 bar

**Weitere Größen  
auf Anfrage!**



**Schnell informiert sein...**  
...jetzt anmelden und keine  
wichtigen Neuigkeiten  
rund um HEIL & SOHN,  
unsere Industriepartner oder  
die Branche mehr verpassen!

**Stoppfixx 3er Set**

**3er Set**  
**Mini, Midi, Maxi**  
• Wartungsstopfen  
signalrot STOPPFIXX  
S, M, L  
• 3-teilig 2 - 42 mm  
• 1 Stk = 1 Stk

**Art.-Nr.**  
**Stoppfixx 3er Set**  
54599.00320



**VOSSRing<sup>M</sup> Überwurfmutter**

Für leichte Reihe.

**Technische Daten**  
Druck: 400 bar  
Reihe: L  
d1: 12 mm  
d3: M18x1,5  
SW3: 22



**Art.-Nr. M 12-L**  
60200.00164

**Preis  
per 100 St.**

**Weitere Größen  
auf Anfrage!**

**VOSSRing<sup>M</sup> Schneidring**

Für leichte und  
schwere Reihe.

**Technische Daten**  
Druck: 400/630 bar  
Reihe: L/S  
d1: 12 mm  
i: 10



**Art.-Nr.**  
**D 12-L/SX**  
55010.06387

**Preis  
per 100 St.**

**Weitere Größen  
auf Anfrage!**

**Rohrschelle Serie B**

DIN 3015 Teil 3,  
Zweirohrschellen  
Material:  
Polypropylen




Abb.  
ähnlich

**Art.-Nr.**  
**RBPR-112**  
24400.00087

**Preis per 100 St.**

**Technische Daten**  
Schellengröße: 1  
Rohr AD d1: 12 mm  
L1: 36 mm  
H1: 27 mm  
e4: 20 mm

**Weitere Größen  
auf Anfrage!**

**Optionales Zubehör**

für Rohrschellen Serie B

**Anschweißplatte kurz**  
Für Klemmbackenpaare,  
Zweirohrschellen  
Material: Stahl roh  
Schellengröße: 1  
L2: 37 mm

**Art.-Nr. AP-B1**  
24400.00096



Abb.  
ähnlich

**Preis  
per 100 St.**

**Deckplatte**

Für Klemmbackenpaare, Zweirohr-  
schellen  
Material: Stahl verzinkt  
Schellengröße: 1  
L3: 34 mm  
d7: 6,6 mm

**Art.-Nr. DP-B1**  
24400.00099



Abb.  
ähnlich

**Preis  
per 100 St.**

**Sechskantschrauben**

Für Sechskantschrauben  
Material: Stahl verzinkt  
Schellengröße: 1  
Gewindegröße: M6x35

**Art.-Nr. SS-B1**  
60400.00187



Abb. ähnlich

**Preis  
per 100 St.**