

WERKSTATT JOURNAL

Gültig vom 01.04. bis 14.05.2026

KS Tools COMPETITION Druckluft-Stand- Federspanner, max. 9 bar

- passend für 95 % aller Fahrzeuge auf dem Markt
- mit Haltervorrichtung
- mit Doppelzylinder
- einfache Fußbedienung

Technische Daten
Maße (HxBxT):
1390 x 790 x 500 mm



Art.-Nr. 512.5150

A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0
Telefax: 0511 5108-134 · E-Mail: info@heil-kfzteile.de · Internet: www.heil-kfzteile.de



Für gewerbliche Kunden aus Industrie und Kfz-Service • Alle Preise in Euro, freibleibend zzgl. der gesetzlichen MwSt. (zzgl. Fracht, Montage) • Gültig vom 01.04. bis 14.05.2026
Irrtümer, Abverkauf, technische Änderungen vorbehalten • OE Vergl.-Nr. dienen nur zu Vergleichszwecken • Abbildungen können abweichen • Alle Aktionen solange Vorrat reicht

400 ml Aerosol-Dose
Art.-Nr. 1658 LM



LIQUI MOLY Reifenmontage- spray

Verhindert bei Montage/Demontage Beschädigungen an Reifen. Ist sparsam im Verbrauch, ermöglicht schnelles Arbeiten, verfügt über hervorragende Kriech- und Gleiteigenschaften und verhindert nach Montage das Verrutschen des Reifens auf der Felge. Zur einfachen und professionellen Montage/Demontage von Reifen aller Art. Hervorragend bei Niederquerschnittsreifen und Runflat-Reifen mit Notlaufeigenschaften geeignet.

120 ml Dose
Art.-Nr. 21281 LM

LIQUI MOLY Pro-Line Direkt Injection

Modernes Kraftstoffadditiv mit Polyetheramin-Technologie. Erzielt durch die Verwendung von aktivem PEA die höchste Reinigungswirkung im Kraftstoffsystem sowie exzellente Kolben- und Brennraumsauberkeit. Reduziert deutlich das Risiko für Schäden im Motor durch Low Speed Pre-Ignition (LSPI).

- Für alle PKW mit 4-Takt-Benzinmotoren geeignet. 120 ml-Dose abgestimmt auf 30 – 50 l Kraftstoff.

OEM-Empfehlungen können von der Standarddosierung abweichen. Herstellervorschriften beachten!



200 ml Aerosol-Dose
Art.-Nr. 4058 LM



LIQUI MOLY Radnabenpaste

Synthetische, metallfreie Trennpaste, die in erster Linie entwickelt wurde, um das Festschweißen bzw. Festfrieren der Felgen auf der Radnabe zu verhindern. Bei ordnungsgemäßer Anwendung verhindert das ausgezeichnete Haftvermögen selbst bei hohen Drehzahlen ein Abschleudern. Temperatureinsatzbereich von -40°C bis $+1.400^{\circ}\text{C}$. Für Zentrierringe an Alufelgen, Verbindungsstellen zwischen Felgen und Radnaben, für Steckverbindungen sowie bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Bremsanlagen.

250 ml Dose
Art.-Nr. 5148 LM

LIQUI MOLY Dieselpartikelfilter-Schutz

Sorgt für optimale Verbrennung des Kraftstoffs, reduziert die Rußbildung, senkt die Emission und verlängert die Lebensdauer von Dieselpartikelfiltern. Speziell Kurzstrecken- und Stadtfahrzeuge sind von verstopften Dieselpartikelfiltern betroffen.

Durch die regelmäßige Anwendung bleibt der Dieselpartikelfilter sauber und teure Reparatur- und Standzeiten werden vermieden.

Anwendung:

Alle 2.000 km unmittelbar vor dem Betanken dem Kraftstoff zugeben. Doseninhalt ausreichend für 50 – 70 l Dieseldieselkraftstoff.

Hinweis: Überdosierung sowie Anwendung in Kombination mit Diesel Ruß-Stop und Systempflege Diesel vermeiden!



5 Liter Kanister
Art.-Nr. 3682 LM

LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200

Für Automatikgetriebe, Handschaltgetriebe, Lenkungssysteme, Hydrauliken und Nebenantriebe sowohl im PKW als auch im Nutzfahrzeugbereich. Einsatz entsprechend den vorgeschriebenen Spezifikationen der Aggregat- bzw. Kfz- und Getriebehersteller.



Abb. ähnlich

500 ml Dose
Art.-Nr. 3680 LM
1 Liter Dose
Art.-Nr. 3681 LM

1 Liter Dose
Art.-Nr. 5101 LM

LIQUI MOLY Pro-Line Automatik- Getriebereiniger

Reinigt und befreit den Automatikölkreislauf von Ablagerungen und Rückständen. Sichert eine optimale Schaltfunktion und verlängert die Lebensdauer der Getriebe. Für alle Automatikgetriebe sowie Servolenkungen ohne Zusatzsystem geeignet. 300 ml sind ausreichend für 6 – 9 l ATF Ölvolumen.



20 Liter Kanister
Art.-Nr. 3641 LM

LIQUI MOLY Doppelkupplungsgetriebe-Öl

Hochleistungsöl auf Basis von HC-Synthesegrundölen und einer leistungsstarken Additivkombination. Bietet durch extrem scherstabile Viskositätsindexverbesserer, moderne Verschleißschutzadditive und stabile Reibungsvermittler eine exzellente Kupplungsperformance.

Auch für Doppelkupplungsgetriebe geeignet, die über einen gemeinsamen Ölhaushalt für Kupplung, Synchronisierung, Rädersatz und hydraulische Steuerung verfügen.



Abb. ähnlich

1 Liter Dose
Art.-Nr.
3640 LM

5 Liter
Kanister
Art.-Nr.
20626 LM

20 Liter Kanister
Art.-Nr. 1149 LM

LIQUI MOLY Special Tec LL 5 W-30

Hightech-Leichtlaufmotoröl auf Basis der Synthesetechnologie mit moderner Verschleißschutzformel. Sorgt für schnelle Durchölung beim Start, minimale Reibung im Fahrbetrieb und damit für eine lange Motorlebensdauer. Gewährleistet optimalen Öldruck unter allen Betriebsbedingungen und reduziert den Ölverbrauch. Erfüllt die hohen Anforderungen führender Fahrzeughersteller. Ganzjahresöl für Benzin- und Dieselmotoren, besonders geeignet für Opel-Fahrzeuge bis Modelljahr 2010. Turbo- und Katalysatortest.

**Spezifikationen/
Freigaben:**

- ACEA A3/B4
- API SL
- MB-Freigabe 229.5
- VW 502 00 / 505 00

20 Liter
Bag-in-Box
Art.-Nr.
23130 LM

60 Liter Fass
Art.-Nr.
1195 LM



Abb. ähnlich



250 ml Aerosol-Dose
Art.-Nr. 4087 LM


LIQUI MOLY Klima-Anlagen- Reiniger

Spezieller Reiniger, um Klimaanlage ohne Demontage einfach und wirkungsvoll von Pilzen und Bakterien zu befreien. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

LIQUI MOLY Scheibenreinigerschaum

Reinigt kraftvoll alle Fahrzeugscheiben. Sorgt für schlierenfreie Sicht sowie mehr Durchblick und Sicherheit im Straßenverkehr. Löst und entfernt dank hochwirksamem Schaum Silikon, Nikotin, Insekten sowie öl- und fettartige Verschmutzungen. Für Polycarbonat geeignet und neutral gegenüber Gummi, Lacken und Kunststoffen. Zur Innen- und Außenreinigung von Fahrzeugscheiben. Speziell auch nach Scheibenreparaturen. Zudem für alle Spiegel und Scheinwerfer im Kfz-/Nfz-Bereich.

Art.-Nr. 1512 LM
300 ml Aerosol-Dose



LIQUI MOLY Polsterschaumreiniger

Vielseitiger Problemlöser zur Reinigung aller Fahrzeugpolster. Entfernt schnell und schonend selbst hartnäckige Verschmutzungen aus Sitzpolstern und -bezügen, Velours sowie Teppichen. Reinigt fasertief und lässt sich mühelos absaugen. Frischt die Polsterfarbe auf und hinterlässt keinerlei Schmutzränder. Beseitigt dank allergiefreiem Citrusduft unangenehme Gerüche. Auch im Haushalt vielseitig einsetzbar.

Art.-Nr. 1539 LM
300 ml Aerosol-Dose

Kunzer Arbeitsstrahler mit COB-Technik

Art.-Nr. PL-3

Strahler mit 3 ausklappbaren, in sich drehbaren und in jede Richtung verstellbaren Flügeln.

Kann auch in Verbindung mit dem Stativ PL-S12 verwendet werden.

- Magnet im Fußteil
- Aufhängehaken oben und unten
- USB-Ladekabel und Adapter zu Stativ PL-S12 im Lieferumfang enthalten



Technische Daten

Schutzart (IP-Code): 54
Lampenart: COB-LED
Lichtstrom: 2000 lm
Akku: 3,7 V Li-Ion; 4.000 mAh
Ladezeit: 4 Std.
Abmessungen (LxBxH): 205 x 75 x 75 mm (eingeklappt)

Leuchtdauer:
– 100 %: 2 Std.
– 50 %: 4 Std.
– 30 %: 10 Std.

Lieferung ohne
Arbeitsstrahler



Art.-Nr. PL-S12

Kunzer Stativ

Zusammenklappbares Dreibeinstativ mit Teleskopauszug für PL-2 und PL-3 mit Gewindverschraubung zur Aufnahme der Arbeitsstrahler.

Technische Daten

Höhe: 540 – 1550 mm (stufenlos)
Länge: 700 mm
Breite: 800 mm
Gewicht: 2,2 kg

Verkaufshaus Braunschweig

- 15.04. Brembo Expert Partner Training
- 07.07. Sachkunde Klimaanlage
- 27.08. Serviceprozessoptimierung
- 15.09. Gedore „Spezialwerkzeuge als Problemlöser“
- 20.10. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

Verkaufshaus Bremen

- 23.04. ZF – Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben
- 18.06. ContiTech Zahnriemen in Öl
- 25.08. Brembo Expert Partner Training

Verkaufshaus Celle

- 07.04. ContiTech Zahnriemen in Öl

Verkaufshaus Göttingen

- 16.04. HERTH+BUSS: Lecksuche an Klima- und Kälteanlagen
- 15.07. Brembo Expert Partner Training
- 30.07. Sachkunde Klimaanlage

Verkaufshaus Goslar

- 04.06. ContiTech Zahnriemen in Öl

Verkaufshaus Halle

- 14.–15.04. Knorr-Bremse Druckluftbremssysteme Truck/Bus

Verkaufshaus Hamburg

- 22.04. Gedore „Spezialwerkzeuge als Problemlöser“
- 11.05. ZF – Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben
- 01.06. ContiTech Zahnriemen in Öl
- 04.08. Brembo Expert Partner Training
- 10.09. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer
- 07.10. PETEC Kunststoffverklebung
- 24.11. Sachkunde Klimaanlage

Verkaufshaus Hannover

- 09.–10.04. Bosch ESI[tronic] Anwendung **NEU**
- 16.–17.04. Bosch-Testeranwendung FSA 500/7xx **NEU**
- 04.–05.05. Fachkunde KFZ-Hochvoltssysteme Stufe 2S-B
- 06.–08.05. Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S
- 19.–20.05. Knorr-Bremse Druckluftbremssysteme Truck/Bus
- 21.05. Update – Fachkunde KFZ-Hochvoltssysteme Stufe 2S-B
- 21.05. ContiTech Zahnriemen in Öl
- 26.05. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer
- 27.05. Sachkunde Klimaanlage
- 18.–19.06. Bosch 1x1 Fahrzeugelektronik **NEU**
- 07.08. Thermomanagement
- 10.–21.08. Fachkundige Person für Hochvoltssysteme Stufe 2S-A
- 25.–26.08. TEXA Nutzfahrzeug-Diagnosetechnik **NEU**
- 01.09. Sachkunde Klimaanlage
- 02.09. PETEC Scheibeneinglasung
- 02.09. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer
- 15.09. Zellentausch – Praxisseminar zum Lokalisieren der Zelle und deren Erneuerung

Verkaufshaus Hannover

- 17.09. Bosch KTS-Anwendung 5XX-9XX in Verbindung mit ESI[tronic] **NEU**
- 05.–06.10. Fachkunde KFZ-Hochvoltssysteme Stufe 2S-B
- 07.–09.10. Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S
- 13.–15.10. Bosch – Technik für Kaufleute, Kunden- und ServiceberaterInnen **NEU**
- 22.10. Serviceprozessoptimierung
- 22.10. Gedore „Spezialwerkzeuge als Problemlöser“
- 28.10. PETEC Kunststoffverklebung
- 16.–17.11. Fachkunde KFZ-Hochvoltssysteme Stufe 2S-B
- 18.–20.11. Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S
- 08.–09.12. Knorr-Bremse SP-Wiederholerschulung

Verkaufshaus Hildesheim

- 28.04. Brembo Expert Partner Training

Verkaufshaus Lüneburg

- 27.04. ZF – Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben
- 17.06. Sachkunde Klimaanlage

Verkaufshaus Oldenburg

- 06.05. Brembo Expert Partner Training
- 03.06. PETEC Scheibeneinglasung

Verkaufshaus Peine

- 16.04. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer
- 18.08. Sachkunde Klimaanlage

Verkaufshaus Soltau

- 22.04. ZF – Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben
- 10.11. Sachkunde Klimaanlage

Verkaufshaus Teltow

- 16.04. Brembo Expert Partner Training
- 05.05. febi Motorsteuerung „Steuerkette“
- 28.05. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer
- 02.06. febi Fahrwerk „Lenkung und Aufhängung“
- 22.06. ContiTech Zahnriemen in Öl
- 16.09. PETEC Kunststoffverklebung
- 05.11. ZF – Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben

Vierol Academy, Rastede

- 22.–23.06. Fachkunde KFZ-Hochvoltssysteme Stufe 2S-B
- 24.–26.06. Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S
- 21.–22.09. Fachkunde KFZ-Hochvoltssysteme Stufe 2S-B
- 23.–25.09. Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S
- 26.–27.10. Bosch 1x1 Fahrzeugelektronik **NEU**
- 03.–04.11. Bosch ESI[tronic] Anwendung **NEU**

Verkaufshaus Wolfsburg

- 15.04. HERTH+BUSS: Lecksuche an Klima- und Kälteanlagen
- 29.04. Sachkunde Klimaanlage
- 26.05. ContiTech Zahnriemen in Öl
- 19.08. Brembo Expert Partner Training

Kunzer Reifenmontage- hilfe kompakt

Art.-Nr. WK CVRMH65

Durch ein sehr kompaktes Fahrgestell (CV = Compact Version) auch bei sehr begrenzten Räumen einsetzbar. Rangieren auf kleinem Raum oder zwischen eng stehenden Hebebühnen.

Technische Daten

Tragkraft:	65 kg
Hubhöhe max.:	1200 mm
Raddimension min.:	135/80 R13
Raddimension max.:	305/30 R26
Motor:	24 V/200 W
Batterie:	2 x 12 V/ 9 Ah (AGM)
Höhe:	1620 mm
Fußmaß:	736 x 711 mm
Gewicht:	70 kg



weiß
Art.-Nr.
0401-0025-007

Perfect EQUIPMENT Kreiden

- Kreide für die Markierung der Reifen
- 1 VPE = 12 Stück



Art.-Nr.
0401-0025-008
gelb



Art.-Nr. 13900 KLECK

Kleck Reifenregal, 3 Ebenen

Räderregale mit reifenschonenden Traversen, beidseitig nutzbar

- beidseitige Bestückung und Entnahme der Räder
- Mehrgeschossanlagen möglich
- belastbar bis 150 kg pro Ebene
- optimierte Höhe von 2.750 mm zur Lagerung von SUV-Rädern
- variabel einsetzbar für Räder mit $\varnothing$ 550 – 750 mm

Technische Daten

Maße (B×T×H):	100 x 40 x 200 cm
Material:	Stahl
Anzahl Regalebenen:	3 Stück

Art.-Nr. 652 HZ

HAZET Reifen- und Montagehebel

- Für Nutzfahrzeuge, Land- und Baumaschinen
- Schwere Ausführung
- Made in Germany

Technische Daten

Länge: 600 mm
Material: Chrom-Vanadium



Art.-Nr. KL-4911-113

GEDORE Magnetische Matte



Universell einsetzbar an PKW, NKW, Transportern oder im Industriebereich.

- Zur sicheren Ablage und Fixierung von Werkzeugen, Schrauben, etc.
- Einfache Befestigung an einer magnetischen Oberfläche
- Auch auf nicht magnetischen Oberflächen verwendbar
- Strukturierte, gepolsterte Kunststoffoberfläche

Technische Daten

Maße (L×B×H): 305 × 50 × 7 mm
Gewicht: 0,13 kg
Farbe: schwarz

Abb.
ähnlich



Hofmann-Megaplan Megaline Logik 8 Panel CCD Achsmessgerät mit Tablet PC

Platzsparendes Achsmessgerät mit nur zwei Wandpaneelen, welche als Halter und auch als Ladestation für die CCD-Sensoren mit Radhaltern und das Tablet dienen.

Das Aufladen des Tablets und der Sensoren erfolgt über Kabel, sobald sie auf den Wandhaltern positioniert sind. Es ist nicht notwendig die Batterien zu demontieren, um sie zu laden.

Der Anwender kann das Achsmessgerät bequem über das sehr robuste und gummierte Tablett bedienen, welches dank der starken Magnete auf der Rückseite überall positioniert werden kann.

Ein 10" Touchpad mit WLAN-Anbindung, das auch für Arbeiten unter dem Fahrzeug genutzt werden kann. Macht einen platzraubenden PC überflüssig und sorgt für mehr Bedienkomfort. Software mit Windows 10 als Betriebssystem.

monatl. Leasingrate (48 Monate Laufzeit) oder zzgl.

Fracht, Montage und Einweisung

Art.-Nr. Logik8 Panel Aktion HM

Standard Zubehör:

- 2 Wandhalter aus Metall
- 10" Windows Tablet
- 4 Messköpfe
- Inkl. Drehteller und 3 Punkt-radhaltern
- Lenkradfeststeller
- Bremsenfeststeller





CHOOSE PRIME CHOOSE SAFETY

Die Brembo Prime Familie aus Premium-Bremsbelägen, -scheiben, -sätteln und -flüssigkeiten bietet eine komplette Bremslösung für jede europäische Anwendung – von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bis hin zu den anspruchsvollen Anforderungen schwerer Nutzfahrzeuge. Die außergewöhnliche Marktabdeckung der Produktreihe (98 %) sowie die sofortige Verfügbarkeit und die schnelle Rotation der Referenzen bieten ein erhebliches Geschäftspotenzial für Händler.

Brembo **Prime Bremslösungen** gewährleisten optimale Bremsleistung für jedes Fahrzeug unter allen Bedingungen. Diese Komponenten werden nach höchsten OE-Spezifikationen gefertigt, entwickelt und gemeinsam getestet, um eine perfekte Synergie zu gewährleisten. Die Produktreihe ist ein echter Gewinn für den gesamten Aftermarket sowie für alle Verkehrsteilnehmer.

Die Brembo **Prime Bremsscheiben** und -beläge für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge bieten alle technischen Vorteile für eine sanfte und effektive Bremskontrolle. Das für Prime Bremsscheiben verwendete OE-spezifizierte Hochkohlenstoff-Gusseisen reduziert Vibrationen und Geräusche, während es gleichzeitig die Leistung maximiert. Zusätzlich sorgt ein patentiertes internes Säulenbelüftungssystem für eine bessere Kühlung und höhere Widerstandsfähigkeit der Scheibe. Die von Brembo in Zusammenarbeit mit Automobilherstellern entwickelte, marktweit erste lösemittelfreie UV-Beschichtung schützt die Bremsscheiben vor Korrosion und hat eine Salzsprühnebeltest-Resistenz von über 240 Stunden erreicht. Die Produktpalette umfasst zudem zweiteilige Prime Bremsscheiben, die aus leichteren Materialien bestehen und speziell für Premiumfahrzeuge entwickelt wurden. Dazu gehören Varianten wie Composite-, Floating-, Co-Cast-, Lightweight- und Dual Cast-Scheiben. Für Monteure bieten Prime Bremsscheiben eine 98%ige Marktabdeckung und werden mit allen benötigten Befestigungselementen für eine schnelle und einfache Installation geliefert.

Brembo kombiniert seine **Prime Bremsscheiben** mit einer umfassenden Auswahl an Prime Bremsbelägen. Durch die spezifische Auswahl der umweltfreundlichen Reibmaterialien für jedes Fahrzeug sorgt jeder Bremsbelag für eine lange Lebensdauer, hohen Komfort und geringen Verschleiß. Die sorgfältige thermische Vorbehandlung (Scorching) sowie die gezielte Ausrichtung der Reibmischung verhindern Fading und reduzieren Geräusche und Vibrationen. Eigenschaften wie patentierte Dämpfungsgewichte, Fasen, Schlitze und mehrschichtige Kolbenplatten minimieren zusätzlich Bremsgeräusche. Darüber hinaus bietet die kupferfreie Prime Ceramic Bremsbelagreihe erhöhte Haltbarkeit und geringere Staubemissionen. Für eine einfache Wartung und Installation verfügt jeder Bremsbelag über eine gut erkennbare Verschleißanzeige und wird mit einem passenden Zubehörkit geliefert.



WEITERE INFORMATIONEN UNTER
WWW.BREMBOPARTS.COM



Stürmer Mobiles Sandstrahlgerät MSSG105A mit Absaugung UNICRAFT

Art.-Nr. 6204030

- Ideal für Strahlarbeiten an schwer zugänglichen Stellen und an großen Objekten, z. B. Fahrzeugen
- Strahlmittel wird nach dem Auftreffen auf die Oberfläche sofort wieder abgesaugt und zurückgeführt
- Saubere Abluft dank eingebautem Filter
- Einfaches Manövrieren dank stabilem Fahrwerk mit großen Rädern



Technische Daten

Aufnahmeleistung:	1,2 kW
Schutzart (IP-Code):	IP54
Spannung:	230 V
Frequenz:	50 Hz
Luftbedarf durchschnittlich, ca.:	150 l/min
Arbeitsdruck:	5,5 – 7,9 bar
Ansaugschlauch Länge:	2500 mm
Ansaugschlauch Innen-Ø:	12 mm
Absaugschlauch Länge:	2500 mm
Absaugschlauch Innen-Ø:	35 mm
Behältervolumen:	106 Liter
Düsen-Ø:	7 mm
Maße (L×B×H):	612 × 404 × 1040 mm
Gewicht:	27 kg

KÄRCHER Strahlmittel

25 kg Sack
Art.-Nr. 6.280-105

- Feines Strahlmittel (Körnung 0,2 – 0,8 mm) zur schonenden Reinigung von Klinker, Ziegel, Stahl, Hartholz und Beton. Bestens geeignet für Entrostungs- und Entlackungsarbeiten.
- Zur Oberflächenbehandlung mit geringer Rauhtiefe
- Strahlmittel aus Aluminiumsilikat
- Abgestimmt auf Geräte von Kärcher mit garantierter Materialverträglichkeit
- Made in Germany



Abb. ähnlich

***Stückpreis bei Abnahme von 2 St. 12 kg**
1 St. = Art.-Nr. R134A
Bei größeren Abnahmemengen sprechen Sie bitte Ihren Verkaufsberater an

GlobalGas Kältemittel in Mehrwegflasche

In Mehrweg-Pfandflasche für die PKW-Klimatisierung.

- Bauartgeprüfte Mehrweg-Pfandflasche für gasförmige und flüssige Entnahme mit Wiederbefüllsicherung ohne Steigrohr (Einweggebinde sind in der EU verboten)

Technische Daten

Füllinhalt: 12 kg (R134a)/11 kg (R1234yf)
Ventilanschluss: DIN 477 Nr. 6, W 21,80×1/14

Art.-Nr. R1234yf-11kg
11 kg
R1234yf

Gegen Zahlung eines einmaligen Pfandbetrages erhält man das Recht, eine GlobalGas-Pfandflasche ohne zeitliche Begrenzung und ohne weitere Folgekosten zu nutzen. Als Leergut werden ausschließlich mit „GlobalGas“ gekennzeichnete Flaschen akzeptiert.

Prämienwelt 2026

Punkte sammeln in **meinLager**

Sammeln Sie ganz einfach Punkte für die HEIL-Prämienwelt mit Ihrem Umsatz in unserem eShop **meinLager**

So funktioniert es:

- ▶ **25 € netto Umsatz in meinLager = 1 Punkt in der Prämienwelt**
- ▶ **Mindestumsatz pro Monat in meinLager: 500 € netto**

Ihre gesammelten Punkte können Sie anschließend gegen attraktive Prämien einlösen, wie z.B.:



**Apple
iPhone 17 Pro**

ca.
6000
Punkte

ca.
180
Punkte

**WMF
Kult X Mix & Go**



ca.
1000
Punkte



**LEGO
Technic
Motorrad
Bausatz**

Unsere Schulungen bringen jetzt auch Punkte!

Auch Kundenschulungen werden mit Prämienpunkten belohnt.

So können Sie Ihre Weiterbildung direkt in Prämien umwandeln.

www.heil-kfzteile.de/Service/Schulungen/



PETRONAS Push-Aktion

Kaufen Sie im Rahmen unserer Einführungsaktion vom 01.03. – 30.06.2026 PETRONAS Schmierstoffe im Wert von 4.000 € netto und sichern Sie sich einen De'Longhi Kaffeevollautomaten als Zugabe.



Art.-Nr. 540316

***Mindestabnahmemenge:
5 Stück**

PAT Europe **Warnweste mit Schulterstreifen**

- EN ISO 20471
- Waschbar
- Mit praktischem Klettverschluss

**Nur solange
Vorrat reicht!**

Technische Daten

Größe: One size
Farbe: neonorange
Material: Polyester



Art.-Nr. 142.138756

***Mindestabnahmemenge:
5 Stück**

Suer **Zurrgurt mit Doppel-Spitzhaken, 2-teilig**



**Nur solange
Vorrat reicht!**

Technische Daten

Gesamtlänge:	9 m
Gurtbandbreite:	50 mm
zulässige Spannkraft im geraden Zug:	2000 daN
zulässige Spannkraft bei Umreifung:	4000 daN
Festlänge:	0.5 m
Loslänge:	8.5 m
Beschlagtyp Festlänge:	Doppelspitzhaken
Beschlagtyp Loslänge:	Doppelspitzhaken
Ratsche normal Spannkraft:	360 daN
Farbe:	rot

Elysee Cushion Pro **S3S-Sicherheitsschuhe**

Norm: EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S FO SR SC ESD

- Schaft aus reißfestem Textil-Material mit TPU-Applikationen und Action-Leder
- ergonomisch geformter, gepolsterter Schafttrand
- gepolsterte Lasche aus Textil und Mikrofaser
- elysee® Schnell-Drehverschluss
- TPU-Kappenschutz
- durchstichsichere Gewebezwichensohle
- antistatische, rutschhemmende TPU-Laufsohle
- zertifiziert für orthopädische Maßnahmen nach DGUV-Regel 112-191

Art.-Nr.
34302 GR. 44 FELDT
Halbschuh



**Lieferbar
ab KW 17**

Technische Daten

Kategorie:	Unisex
Größe:	44
Farbe:	schwarz / weiß
Material:	Textil-Material
Schutzklasse:	S3S
Schuhweite:	11
Aluminiumkappe:	Ja
Durchtrittsichere Sohle:	Ja

**In weiteren
Größen
erhältlich**



Art.-Nr.
34303 GR. 44 FELDT
Stiefel



kraftfahrzeugtechnik messe/Heil



*Wir freuen uns, Kunden und Industriepartner **auch 2026** in der Eventlocation **Alte Druckerei Hannover** zu begrüßen.*



12.+13.6.2026

Alte Druckerei | August-Madsack-Str. 1 • 30559 Hannover

Öffnungszeiten

Freitag, 12. 6. • 13:00 – 19:00 Uhr

Samstag, 13. 6. • 9:30 – 18:00 Uhr

Tickets und Hotelbuchungen

sind demnächst online verfügbar

Neuheiten aus erster Hand!

Auf über 3000 m² Ausstellungsfläche präsentieren unsere Industriepartner Neuheiten der Kfz-Branche inklusive Werkstattausrüstung.

Außerdem stellen Fachberater von HEIL-Kfzteile Dienstleistungen, Werkstattkonzepte, Bestellmöglichkeiten und Kundenschulungen vor.

Weitere Infos zur km/H folgen!